

# 桥梁钢筋网片 华东桥梁钢筋网片加工 景德镇钢筋网片

产品名称	桥梁钢筋网片 华东桥梁钢筋网片加工 景德镇钢筋网片
公司名称	江西华东桥梁工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号
联系电话	13707082389 13707082389

## 产品详情

钢筋焊接网的显著优势是什么？

光圆钢筋实际上圆形截面的钢筋，其公称直径(名义直径)就是钢筋的外径。

变形钢筋是表面带肋的钢筋，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。

月牙形：横肋的纵截面呈月牙形，成品钢筋网片，且与纵肋不相交的钢筋称为月牙形钢筋。外形有点像人字形。区别在于月牙形的横肋不是等高的，横肋和纵肋是不相交的，而且个人感觉月牙形的纵肋没有以下两种截面那么凸起来。

螺旋形和人字形：横肋的纵截面高度相等，且与纵肋相交的钢筋，称为等高肋钢筋，有螺旋纹和人字纹两种。

变形钢筋的直径用公称直径(名义直径)来表示，相当于横截面相等的光圆钢筋的直径。也就是削峰填谷，取个大致平均，但要注意不是简单取钢筋内径和外径的平均值，景德镇钢筋网片，因为钢筋纵剖面的形状不是线性关系。

钢筋工程验收中要重点检查这些内容！

- 1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。
- 2)起步筋要求：

- 柱一根箍筋距两端 50mm。
- 剪力墙一根水平墙筋距离混凝土板面 50mm。
- 剪力墙暗柱一根箍筋距离混凝土板面 30mm(暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上，不得并在一起)。
- 暗柱边一根墙筋距柱边的距离 1/2竖向分布钢筋间距。
- 连系梁距暗柱边箍筋起步 50mm。

3)墙柱竖筋搭接要求：长度满足设计及规范，路面钢筋网片，搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙柱立筋50%错开，其错开距离不小于相邻接头中一中1.3倍搭接长度。搭接区加密。

4)绑扎：

- 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎，箍筋与立筋要垂直，绑扣丝头应向里。绑扣相互间应成八字形。

箍筋弯钩尺寸应满足135度，弯钩平直长度不少于10d，且不少于75mm

光圆钢筋有何作用或用处？

多用于箍筋、配筋地面内的钢筋网等等。不需要很高的粘结力，没必要用带肋筋。但是它的量很大，如都用带肋筋会使造价很高。所以还是有它生存的空间的。

螺纹钢与光圆钢筋的区别：我们可以从表面就可以看出螺纹钢与光圆钢筋的区别，我们在下次辨别的时候千万别让自己闹不明白，不早知道该怎样区别。

螺纹钢在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。

生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品热轧钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。

桥梁钢筋网片-华东桥梁钢筋网片加工-景德镇钢筋网片由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。江西华东桥梁工程材料有限公司（[www.hdqlgc.com](http://www.hdqlgc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！