

# 电力混凝土水泥电杆 电力混凝土水泥电杆报价 汶河水泥制品

产品名称	电力混凝土水泥电杆 电力混凝土水泥电杆报价 汶河水泥制品
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

## 产品详情

沙石必须采用青石，水洗砂，小型厂采用白石子，风化砂，电力混凝土水泥电杆，确实减少很多成本，生产的水泥电线杆质量差距很大，电力混凝土水泥电杆批发价，在运输过程中就会出现断裂，总而言之不要贪图便宜，减少不必要的安全事故。

如何区分水泥电线杆的质量是否合格，为了降低成本很多小厂家采用劣质原料，导致水泥电线杆强度降低，承载能力降低，弯矩降低，抗风能力降低，拉力降低，劣质的原材料生产的水泥电线杆车距非常大，各项指标达不到国家标准，电力混凝土水泥电杆报价，相差甚远，容易引起严重的安全事故。

原质料操控 钢材、水泥必需有质量及格证书，经尝试及格后方准运用；一切原质料进厂均举办进厂磨练；碎石必需颠末工场“粗骨料净化系统”净化后方能投入生产。

钢筋加工 水泥电线杆的预应力主筋选用 4.8mm预应力螺旋肋钢丝，经调直后堵截，请求下料长度过错不得于1.5/10000L，对达不到请求的举办二次堵截，电杆的非预应力主筋，对焊选用亮光电焊，讨论强度不小于钢筋自身强度，并冷拉强化，质管科随机抽样查察认可及格方能运用。

### 水泥电杆清模、浇注、开合模安全操作规程

- 1、浇注人员必须对上、下电杆钢模螺栓、哈夫圈进行检查，钢模螺栓应配齐，实效螺栓应及时更换；哈夫圈如有松动、裂纹等不准使用。
- 2、每个钢模螺栓都必须拧紧，哈夫圈螺栓应齐全，开、合模时发现滑丝的螺帽或螺杆应及时更换，电力混凝土水泥电杆价格，以免离心时飞出伤人。

- 3、浇注车在运行时操作人员应检查浇注车前后有无人员站立或停留，以免发生撞、挤、压伤事故。
- 4、用加力杆拧紧钢模螺栓时，其加力杆长度不得超过300mm。
- 5、浇注车在运行中操作人员检查轨道上有无障碍物，以免发生翻车事故。

电力混凝土水泥电杆-电力混凝土水泥电杆报价-汶河水泥制品由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司（[www.tawhsn.com](http://www.tawhsn.com)）为客户提供“水泥电杆,混凝土管桩及各种水泥制品”等业务，公司拥有“汶河水泥制品”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。同时本公司（[www.whshuinizhipin.com](http://www.whshuinizhipin.com)）还是从事水泥砌块，水泥卡盘，水泥底盘的厂家，欢迎来电咨询。