

# 东营xz型空气输送斜槽优选商家

产品名称	东营xz型空气输送斜槽优选商家
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

## 产品详情

我公司生产的XZ系列空气输送斜槽易于维护，操作安全可靠，耗电少，改变输送方向方便并且还可以多点喂料和多点卸料，以及使用寿命长等特点。XZ系列空气输送斜槽主要构件是透气层，其它组成零部件有：进料溜管、直槽体、槽架、窥视窗、出料溜管。根据输送线路及工艺要求，xz型空气输送斜槽，如：需要改向、转弯、节气等，相应配置弯槽、三通、四通、截气阀等。在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉。xz型空气输送斜槽xz型空气输送斜槽

空气输送斜槽规格型号与技术性能编辑型号型号型号200250315400500槽体宽度槽体宽度物料200250315400500产量 ( T/H ) 8&ordm;水泥224070130220产量 ( T/H8&ordm;生料163055100165产量 ( T/H10&ordm;水泥4065120250400产量 ( T/H10&ordm;生料305590185300风压KPa风压KPa风压KPa2-32-32-32-32-3风量m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.min风量m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.min风量m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.min1.5-21.5-21.5-21.5-21.5-2

1、输送物料状态：干燥粉状或粒径在3~6mm以下易充气的粉粒料，允许表面水份在0.8%左右，否则会引引起淤滞不畅，甚至堵塞。

2、输送量：斜槽的输送量受较多因素的影响，往往变化很大，根据理论计算，结合实际

使用情况综合分析，我们对水泥行业推荐表2中相关数据供选用者参考。其他行业使用时可

根据物料容重及细度对比参考选用。

值得注意的是，斜槽与其它输送机械不同，输送量过低，往往不能顺利输送物料。相反，

适当增大料层高度可提高物料气化均匀性，但应注意保持料层厚度为料道（上壳体）高度的1/4~1/3

左右，注意根据生产率选择合适的槽宽。料层过厚过薄都会对输送产生不良影响。

3、输送斜度：斜槽的布置形式为沿着物料的输送方向倾斜向下布置，斜度一般为4%~10%，应尽量采用

较大的斜度，

可提高输送效率。物料表面水分在0.6~0.8%时，建议选取10%的斜度。

4、耗气量与气压：根据斜槽的斜度与物料的形状特性，耗气量在1.5~3m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>透气层·min之间变动，一般可按2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>透气层·min考虑。进风压力4000~6000Pa，大规格长斜槽取偏大值，一般可按5000Pa考虑

东营xz型空气输送斜槽优选商家由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司（[www.sdzhitian.com](http://www.sdzhitian.com)）是山东 潍坊 ,机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在潍坊智天自控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊智天自控更加美好的未来。同时本公司（[www.ztchutieqi.com](http://www.ztchutieqi.com)）还是从事永磁滚筒式磁选机除铁器，RCT永磁滚筒WK盘式尾矿回收机，圆盘式过滤机金属探测仪的厂家，欢迎来电咨询。