

深圳grc构件 易商量建材 线条grc构件

产品名称	深圳grc构件 易商量建材 线条grc构件
公司名称	佛山市易商量装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘立交花场
联系电话	13923130076 13923130076

产品详情

首先个特性就是grc构件厂的产品质量很轻，线条grc构件，grc构件质量大约15kg，抗压性高，柔韧性强。

第二特性GRC构件板薄可做到5mm，外墙grc构件，标准宽度为900mm和1200mm，长度不限，别墅构件grc，满足运输条件即可，亦可做成5mm至任意厚度，任意尺寸。

第三个特性就是GRC构件产品是将原料按一定配比搅拌，在模具内浇筑成型，可生产出造型丰富，质感多样的产品。

后一个特性就是色彩丰富、造型多样，可以根据客户的需求做成各种不同颜色及不同造型的艺术效果。

grc构件养护可以分成几个阶段

在这几个阶段中又是有着不同的方法。在对grc进行脱模前和脱模时的修饰后，我们通常是用洁净而的聚乙烯薄膜将模具包住，这是防止grc中所含水分的蒸发和受到风的影响，同时也有助于保持水化热。在对其进行保养的阶段中进行搬运时要注意不能够让其受到损伤。

grc线条

主要养护的就是在grc构件脱模之后应该避免阳光、风和空气低湿度的影响。在后养护的时候这就需要采取一些简单的方法使其在存放过程中避免阳光的直接照射。

grc构件一般均是薄壁和低水灰比的，对grc挂板而言则是具有着较大的表面积。为此就应该采用有效的养护制度从而达到为理想的养护。

三、GRC线条对施工环境的条件是有一定要求的：

- 1、不能阴雨天气情况下进行施工。
- 2、施工时要保持墙面的基本干燥和整洁。
- 3、施工环境的风力比较大的情况下
- 4、在大风和高温的情况下、阳光直射的墙面上施工，深圳grc构件，防止GRC构建失水过快而出现毛细裂缝。
- 5、施工墙面以2米的靠尺检查，偏差应小于4mm;超差部位应修补
- 6、施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃，一般在5-35℃环境下施工。
- 7、施工完后避免雨水的冲刷，应加以保护。

深圳grc构件-易商量建材-线条grc构件由佛山市易商量装饰工程有限公司提供。佛山市易商量装饰工程有限公司（www.fsyisl.com）是广东佛山水泥及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在易商量装饰工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创易商量装饰工程更加美好的未来。