

grc线条 易商量装饰工程 grc线条定制

产品名称	grc线条 易商量装饰工程 grc线条定制
公司名称	佛山市易商量装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘立交花场
联系电话	13923130076 13923130076

产品详情

无龙骨GRC构件安装节点设计原则：

- 1)保证安装节点的承载能力，将GRC构件稳定、牢固地与主体结构体系连接。
- 2)主体结构的变形不能导致GRC构件形成内力。为此，安装节点要使GRC构件对主体结构变形有适应性。
- 3)避免刚性约束。无龙骨GRC构件没有柔性锚杆调节GRC板的变形，grc线条生产，安装节点必须有容许GRC构件变形的能力，以避免变形受到约束产生较大的内力。
- 4)避免GRC板受拉;安装节点的设置要避免或减轻GRC板受拉。
- 5)预埋件或安装构造锚固可靠。无龙骨GRC构件依靠锚固在GRC构件中的预埋件或安装构造与主体结构体系或墙体连接。埋置在GRC中的预埋件或其他安装构造必须锚固可靠。

首先从构成成分上来说，GRC构件的基体材料是水泥砂浆，并伴有耐碱玻璃纤维为增强材料，它一般作为装饰材料或者结构材料来使用；而EPS构件是以高强度阻燃型聚为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层由无机抗老化聚合物乳液复合成型，是一种泡沫类材料，主要是作为保温隔热材料和轻质填充材料来应用。

至于两者谁更好一些，其实没有定论，因为两者各有优势和缺点。

1、GRC构件的优势是强度高、造型丰富，还可以制成各种装饰效果，grc线条定制，而且GRC构件的耐火性和防火性能也非常好。

2、EPS构件的优势是轻质、安全性好、抗冲击性好、还有极高的耐久性，而且成本也较低廉。

3、GRC构件因为是水泥灌浆制品，需要用钢材骨架，grc线条，因此，它的重量是非常大的，因而施工难度较大，尤其是在安装接缝处时不容易处理；GRC构件也不耐候易裂纹、易变形，成本也相对较高。

3、工艺技术规范操作要点及施工标准:

施工表面要求平整、干燥（有10天以上养护期），无浮尘、油脂及沥青等油污，并对GRC构件表面缺棱掉角、孔洞、裂缝、表面等应采用聚合物水泥腻子修补打磨，除灰除污2次，保证施工面总体效果。

施工表面刮腻子施工：首先对GRC构件接缝处进行粘贴无纺布相互配合弹性腻子补公平防止接缝部位真石漆开裂的施工对策，然后外墙专用腻子对GRC构件表面进行刮糙，批批腻子的总厚度不超出2mm，并且用砂纸打磨，除灰，直到施工面平整为止。

抗碱封闭底漆施工：待上述工作任务进行后，采用TER-D-6020抗碱封闭底漆进行施工，是先滚涂，再用排刷刷一遍，防止漏刷，增强施工面与面涂的黏合强度及防潮作用。

grc线条-易商量装饰工程-grc线条定制由佛山市易商量装饰工程有限公司提供。佛山市易商量装饰工程有限公司（www.fsyisl.com）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，易商量装饰工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋先生。