

# 亳州工业漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 船舶工业漆

产品名称	亳州工业漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 船舶工业漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

## 产品详情

### 工程机械涂料分类

#### 工程机械漆分类

如果按照涂层划分，可分为底漆、中涂和面漆。

底漆是涂布于物体表面打底的基础用涂料。工程机械尤其是大型工程机械一般都是露天作业，直接与空气、水分、杂质接触，并承受风吹日晒，部分施工工况恶劣，涂膜的附着力和耐腐蚀性能主要依靠这层底漆。

中涂是在底漆和面漆之间起衔接作用的涂层。主要作用是填平底部基材，隔绝底漆层的缺陷，以提高面漆涂层的丰满度、鲜映性等其他装饰性能，增强面漆对涂层的附着力，增加整个配套涂层的厚度，提高整个被涂物的耐水性及防腐性能。而对于装饰性要求不高的零件以及基材表面平整度好的部位，工业漆价格，可以不喷涂中涂，从而降低工程机械产品成本。常用的中涂有环氧中涂和聚氨酯中涂。

面漆是工程机械产品的“外衣”，工业漆批发，对外观起着举足轻重的作用，直接影响人们的视觉感官。需要注意的是，目前工程机械面漆种类上已经实现多元化。

防火涂料是一种特殊的阻燃涂料，它具有以下几个优点：

- 1.保温隔热，保温是普通玻璃的6倍，粘土的3倍。
- 2.防火涂料具有自重轻和高的强度，也就是说1%的混凝土和1%的粘土砖，船舶工业漆，比水轻，防火涂料基本与木材一样轻。
- 3.重量轻，强度高，粘着性好，抗震能力也有一定的提高。

4.耐火、阻燃，既能使火灾蔓延缓慢，又能有效地抑制火灾，保护房屋结构免受火灾的影响。

5.防火涂料还具有一定的隔声和吸声效果，其厚度可降低30~50分贝的噪声。由于防火涂料在现代钢结构中的广泛应用，亳州工业漆，国家也大力支持防火涂料的发展。

对于环氧地坪漆膜厚度的要求通常如下：

全部厚度测量点的平均值不应小于规定的干膜厚度的90%，未达到规定的干膜厚度的测量点的数量不得超过测量点总数的10%。达不到规定厚度的，按以下方法处理：合格率不足80%，需要重新涂装；合格率为80%-90%，应根据情况进行部分重涂。许多环氧地坪涂料的厚度超过了规定的标准，通常这不是问题，但带来了涂料的过多损耗和环氧地坪涂装经费的增加。

没有好的方法可以测量环氧地坪漆的厚度和环氧地坪漆的量。您只能采用破坏性的测量方法来剥离已施工的地坪，然后使用卡尺进行测量。通常选择墙角的位置，因此施工团队会在该位置使其更厚，否则如果选场地当中的话会影响美观。

如果您知道施工中使用了多少地坪漆，也可以计算出大致的厚度。通常，地坪施工的厚度与地坪涂料的量成正比。环氧地坪的质量不能只取决于漆膜的厚度，还取决于是否起砂和平整度等。

亳州工业漆-芜湖冀腾油漆生产厂家-船舶工业漆由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（[www.whjtyouqi.com](http://www.whjtyouqi.com)）为客户提供“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”等业务，公司拥有“天鹅”等品牌，专注于无机颜料等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。