

# 吉林低故障工业提升门厂家

产品名称	吉林低故障工业提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

吉林低故障工业提升门厂家

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

在现代工厂、车间、仓库门的位置上，工业提升门的应用非常普遍。工业提升门的设置可以较大限度地减少占地面积，提高空间利用率。同时，双层彩色钢板填充聚氨酯泡沫层的门板也能满足工业生产中隔热、降噪、隔音的要求。工业提升门具有自动化程度高、安全性、可靠性好、密封性好、美观性强、效率高、耗电量低等优点，其安装要求能够满足一系列要求。

工业提升门的安全装置：

- 1、钢丝绳防断裂装置：在工业提升门的底部，两端设有刀片式防坠脚（钢丝绳防断保护器）。当提升钢丝绳断裂时，门体的运行速度加快，装置上的刀片在弹簧力的作用下能瞬间切入导轨，防止门体坠落。
- 2、防弹簧断裂装置：防弹簧断裂装置上的棘轮棘爪机构用钥匙销锁在车门轴上。当弹簧断裂时，该装置的按动键会挡住棘轮棘爪机构，有效防止工业提升门门轴转动，使门体不致在10cm范围内坠落。
- 3、阻冲过装置:阻冲过装置安装在轨道顶部，防止电机故障时门体上升冲出轨道，起到向上缓冲、向下推动的作用。
- 4、安全气囊保护装置：在工业提升门的底部设置有安全气囊开关，安全气囊连接到电机上。当工业提升门关闭时，如遇汽车或人通过，安全气囊内的空气将通过接触底部密封条而挤压，气囊内的气压装置将通过控制箱系统发挥作用，使马达向后(门体被打开)，不会对物体或人造成损害。

5、红外保护装置：工业提升门门体设有红外光电保护装置，保证人车安全通行。

安装工业提升门的注意事项：

- 1、在整个工业提升门的框架材料中使用的方形铁管应确保厚度为3毫米，以确保工业门的耐久性。
- 2、工业提升门的骨架和轨道必须水平和垂直安装，并保持在同一水平线上，使门体平稳，平稳，无障碍地运行。
- 3、将探头安装在工业提升门上时，必须保证安装后的牢固性，以免晃动，否则一旦晃动，会影响整个门体的正常工作。
- 4、整个工业提升门的安装完成后，将再次安装静态装置。静态装置的安装需要牢固。

工业提升门在使用过程当中，做好定期的检查与保养工作也十分的重要，这样不仅可以减少提升门的故障发生率，还可增加生产的效率，还可以增加提升门的使用寿命延长，降低生产的成本。提升门电机的维护保养期为半年一次，减速机构也需要每半年添加一次润滑油，另外还需要定期的检查电机的各个部件，一旦发现了故障，要及时的维修与更换的。提升门的扭簧在使用一段时间以后，要检查其是否可以正常的工作，如有松动，需要及时的校紧或者是更换的。使用提升门的时候，要尽量的避免了门体其它部件被外力碰撞，如有碰撞，需要及时的检查各个部件能否正常的运行。

工业提升门是一款被设计应用于仓库，物流中心和各种产品生产工厂的工业提升门。其设计目的是针对那些需要坚固的、良好热绝缘及节省空间的工业房屋外墙用门的客户。高质量的40毫米厚度夹层门板提供了良好的隔热值和防腐蚀保护。这款门具有许多控制功能选项，可以满足不同客户的不同需求。