

湖北亚誉装饰 钢结构楼梯 安陆楼梯

产品名称	湖北亚誉装饰 钢结构楼梯 安陆楼梯
公司名称	湖北亚誉装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部6栋A座102室
联系电话	13971612765

产品详情

圆弧旋转楼梯

圆弧旋转楼梯是圆旋转楼梯和弧旋转楼梯的简称，圆弧旋转楼梯的设计特点的分析：

，不同的半径，可构成丰富多变的、大大小小的、优美的圆弧旋空间曲线，应用于种种不同场所。

第2，各种圆弧旋空间曲线的导向律动，成为共享空间的导演着建筑空间。

第3，占地面积小，有机地解决功能、经济和艺术三者的统一。武汉亚誉工程楼梯是一家专业的制作设计钢木楼梯的厂家，钢结构楼梯，对于圆弧旋转楼梯设计严格按照有关规定进行设计。圆弧旋转楼梯是楼梯中的一个品类，所以国家规定的钢木楼梯设计规范中的一些设计要求，包括消防规范中对人量疏散时楼梯数量宽度及安全等有同样要求。

旋转楼梯如何预留空间大小

现在不管在家居中还是在公共场所中，旋转楼梯应用都非常广泛。那么在定制旋转楼梯之前，需要事先给旋转楼梯预留一定的空间。

旋转楼梯通常是围绕一根钢柱旋转或双钢板旋转的平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面，踏步内侧宽度相对其他楼梯要窄一些，节约空间。

旋转楼梯洞口尺寸可以开到1300*1300mm，或1400*1100mm，空间不是很开阔，但是上下楼梯是足够了。旋转楼梯虽然能节省空间，但是尺寸设计不合理的话，玻璃楼梯定做，会出现承重力不够的现象，使用久了就会出现摇晃的情况，而且有些别墅如果通行半径开的过大，然而摇晃的更严重。

旋转楼梯尺寸扶手的高度一般设计在88-90cm之间，安陆楼梯，这样符合人体工程学，水晶楼梯定做，刚好在齐腰位置。阶梯高度与深度：踏步高度应该在15-18cm之间，踏步宽度建议在22-27cm之间较为合适。除了尺寸我们还要考虑旋转楼梯的安全性，楼梯各部件之间应处理得平滑、无突出、尖锐部位，以免对人体造成伤害。

要打造一套合格的旋转楼梯，从预留洞口到设计楼梯到制作安装楼梯都需严格把关，楼梯的坡度尽量设计的缓一点，更好的保证旋转楼梯的安全性以及美观性。

旋转楼梯

一、对旋转楼梯的认识

随着复式楼、loft和小高层的这种小户型房子增多，对于空间利用更加苛刻，对楼梯也提出了高标准。人们在做楼梯设计中，只要具备条件的空间，往往圆弧旋转楼梯。圆弧旋转楼梯不仅有着独特的艺术优美造型，而且占地面积小，但是要设计好旋转楼梯并使之与环境结合得尽善尽美，则是一件颇为费心的事。

二、旋转楼梯的构造和特点

家用旋转梯可以分为2类 1、旋转全实木楼梯 所有部件都是采用的实木材料定制的，可设计出多种效果护栏的款式也有多种选择，亚誉艺术楼梯根据现场情况测量做数据记录回厂设计出方案得出楼梯的所有技术参数如踏步数量、高度和坡度等。 2、钢木旋转楼梯 主龙骨为钢结构，组成踏步和扶手为实木材质，牢固安全性很强，多用装饰简约的家里。

湖北亚誉装饰(图)-钢结构楼梯-安陆楼梯由湖北亚誉装饰工程有限公司提供。湖北亚誉装饰工程有限公司(www.yyyslt.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！