

北京东光橡塑提供围油栏配套设备 带式收油机

产品名称	北京东光橡塑提供围油栏配套设备 带式收油机
公司名称	北京东光橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 样式:立式 适用对象:燃油
公司地址	北京市通州区潮县镇草厂村
联系电话	86-010-69571048 13811015471

产品详情

原理	吸附法	样式	立式
适用对象	燃油	滤料类型	铝网
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	北京东光橡塑
型号	多种	额定流量	5-80 (m3/h)
工作压力	8 (Mpa)	工作噪声	20 (dB)
进出口管径	60-100 (mm)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、制药		

北京东光橡塑制品有限公司（前身北京橡胶十厂）。公司始建于1958年,位于北京市通州区，占地200亩，现有员工360人，专业技术人员72人，是我国“一·五”计划期间化工部定点橡胶生产重点厂家之一，2006年改制为有限责任公司。公司规模经营，技术优势在国内同行业居领先地位。围油栏系列产品早在20世纪80年代，公司应国外客户要求,就曾经研制成功国内第一批橡胶围油栏和pvc固体浮子式围油栏，并出口到中东和南美等国，多次承建国家领导人出国向国外赠送的援外项目，受到国内外客户高度评价和赞誉。为方便用户，我公司近期又开发橡胶,聚氨脂系列围油栏，受到国内外客户的青睐。围油栏系列产品作为我公司主要产品之一，现已经形成规模，公司可提供围油栏成套工程的配备与安装，并提供优质售后服务。带式收油机是指利用吸油刷组成传动带回收水面溢油机械装置；与传统式皮带收油机比较回收油效率有明显提高；特别解决了水域各种粘度溢油的回收作业要求；它适用于沿海或其它江、河、湖泊、水库等水域较大规模溢油事故中浮油回收工作，如在海上钻井平台、油码头、船舶和油轮发生溢油时，该装置作为应急反应的回收设备投入使用，减轻溢油对沿海和其它水域的污染，保护了水域环境清洁。带式收油机特点：1.可回收轻油、重油、乳化油、原油、成品油等各种粘度溢油，在正常情况下，收油率达99%。2.技术创新、坚固耐用、投入使用时间快、操作方便、维修成本低、易保养。3.吃水浅、抗流、抗浪、抗风性能好，使用适应性强。4.浮式机头采用不锈钢材料制成，使用寿命长，长时间存放后无须调整可马上投入使用。5.不管油层厚高还是稀薄均可回收作业。6.液压传动强劲可靠、转速平稳。7.收油效率比传统的皮带型带式收油机有明显的提高。

