

吸油毡 北京东光橡塑供应围油栏及配套设备

产品名称	吸油毡 北京东光橡塑供应围油栏及配套设备
公司名称	北京东光橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 样式:片状 适用对象:油类
公司地址	北京市通州区潮县镇草厂村
联系电话	86-010-69571048 13811015471

产品详情

原理	吸附法	样式	片状
适用对象	油类	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤、其他	品牌	北京东光橡塑.
型号	多种	额定流量	0 (m3/h)
工作压力	0 (Mpa)	工作噪声	0 (dB)
进出口管径	0 (mm)	破乳化值	0 (min)
清洁度	0 (NAS)	外形尺寸	800 1200 (mm)
有效过滤面积	200 (cm ²)	整机功率	0 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

北京东光橡塑制品有限公司（前身北京橡胶十厂）。公司始建于1958年,位于北京市通州区，占地200亩，现有员工360人，专业技术人员72人，是我国“一五”计划期间化工部定点橡胶生产重点厂家之一，2006年改制为有限责任公司。公司规模经营，技术优势在国内同行业居领先地位。

围油栏系列产品早在20世纪80年代，公司应国外客户要求,就曾经研制成功国内第一批橡胶围油栏和pvc固体浮子式围油栏，并出口到中东和南美等国，多次承建国家领导人出国向国外赠送的援外项目，受到国内外客户高度评价和赞誉。为方便用户，我公司近期又开发橡胶、聚氨脂系列围油栏，受到国内外客户的青睐。围油栏系列产品作为我公司主要产品之一，现在已经形成规模，公司可提供围油栏成套工程的配备与安装，并提供优质售后服务。

吸油毡是处理溢油的重要器材之一。在水面溢油应急处理工作中,一般方法是先用机械装置将大部分溢油回收起来,然后用吸油毡吸着捕集水面少量残留溢油。在机械装置达不到的地方和因对二次污染敏感不能使用溢油分散剂的水域,常常使用吸油毡清除溢油。特点1.比重小,能漂浮在水面上。2.多间隙亲油，具有强烈的吸油性能，

吸水能力差,且吸油毡吸油过程中,能将水排出。3.耐酸,耐碱,耐化学腐蚀,燃烧后有害气体少。4.保油性能好,能反复使用。5. pp—1适合吸附较轻的油品和多数比重较轻的化工液货.6. pp—2适合吸附黏度比较高的油品。其他用途1.陆上泄漏油或化学品吸附回收,防止扩散。2.机械设备油污的清理和擦拭。3.储油池,排水沟,船底仓等油污清理。4.工厂仓库中泄漏油的清理。5.厨房油污擦拭。6.可作流体过滤,分离装置滤材或粗化材料