

北京出租一字卷扬机龙门架物料提升机

产品名称	北京出租一字卷扬机龙门架物料提升机
公司名称	北京鸿泰恒宇机械设备租赁有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15266941797

产品详情

北京出租龙门架、物料提升机、施工电梯。设备新，安全性高，欢迎来电！

关于第一组设置缆风绳的高度问题，原检查表中规定了15m设一组，经对24m龙门架计算，在顶部一组缆风绳即满足受力要求，故规定了20m高处设第一组。因为龙门架、井架的架体刚度如果足够，缆风绳只起整体稳定作用；当架体刚度较弱时，单*加密缆风绳仍起不到加强作用。规定了20m以下设一组的缆风绳，既受力满足又方便了现场施工，五层以下建筑只设一道缆风绳即可。当高度超过20m时如何增设第二道缆风绳，对于井架没有问题，对于龙门架顶部一道缆风绳因有横梁做传递形成整体，而中间一道缆风绳只是牵拉架体的两根单立柱，容易拉弯，为此应设置临时夹板，将龙门架两立柱连成一体。当建筑达到一定高度时，用附墙杆与建筑连接，拆掉临时夹板及中间缆风绳。

(4)关于地锚。地面锚固缆风绳应采用与钢丝绳拉力相适应的地锚。一些地区在低层建筑施工时，由于架体低受力小，且地面土质坚硬，采用了将脚手架钢管或型钢打入地面做锚桩，以此锚定缆风绳。实验认为，当受力小于10kN，土质较好时，可采用平行打入两根钢管，水平相距1m左右，入土深度1.5m，上部用横管及扣件锁住，使两管同时受力共同工作。打入一根管或前后方向打入两根管都不能满足受力要求。

六、提升机的安装与拆除

(1)安装精度要求，一般垂直偏差不大于1.5‰—3‰，并不得超过200mm。

(2)规定了龙门架、井架的安装及拆除程序。由于安装及拆除工作不按程序而发生

(3)低架龙门架整体安装和拆除方法，在有起重条件、