

江西装配式水箱 6立方装配式水箱 大丰水箱

产品名称	江西装配式水箱 6立方装配式水箱 大丰水箱
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

装配式水箱是一种高耐蚀的铁素体不锈钢，屈服强度高，22立方装配式水箱，有很强的磁性。与其他不锈钢相比，大的优点是耐氯离子应力腐蚀开裂能力强，27立方装配式水箱，其耐氯离子点腐蚀能力优于SUS304，与SUS316L相当，比较适合做沿海地区城市给水用水箱。在基础内加钢筋的一个原因是可以提高基础整体的承载力，江西装配式水箱，还有一个原因就是可以防止基础开裂变形，这样就可以有效的避免由于基础变形而导致的不锈钢消防水箱结构破坏。

水箱内有效水深，一般采用0.70—2.50M。

四、水箱附件：水箱一般应设进水管、出水管、溢水管、泄水管、通气管、液位计、人孔等附件。

(1)进水管：水箱进水管一般从侧壁接入，也可从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时，进水管水流出口应尽量装设液压水位控制阀或者浮球阀，控制阀顶部接入水箱，当管径 50MM时，其数量一般不少于两个。每个控制阀前应装有检修阀门。当水箱利用加压泵压力进水并利用水位升降自动控制制加压泵运行时，不应装水位控制阀。

通气管：供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖，箱盖上应设有检修入孔和通气管。通气管可伸至室内或室外，但不得伸到有害气体的地方，管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网，一般应将管口朝下设

置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管一般采用DN50的管径。

不锈钢水箱

- 1、要先查明球阀上、下游管道确定已经卸除了压力后，才能进行拆卸分解的操作。
- 2、分解以及再次装配时阀门时要注意小心放置零件的密封面，特别是非金属的零件，取出O型圈时要使用专用的工具来取。
- 3、在安装新的零件时，不锈钢水箱要进行清洗干净。
- 4、装配时法兰上的螺栓要对称均匀的拧几紧。
- 5、分解下来零件可以进行浸洗的方式进行清洗，没有分解下来的零件可以用干净的清洗剂的绸布进行擦洗。清洗时要除去油脂、污垢、积胶、灰尘等。

江西装配式水箱-6立方装配式水箱-大丰水箱(推荐商家)由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司(www.sddfsx.com)有实力，信誉好，在山东德州的生活饮用水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大丰水箱和您携手步入辉煌，共创美好未来！