

离心风机出售 云南离心风机 向海同创通风机

产品名称	离心风机出售 云南离心风机 向海同创通风机
公司名称	天津向海同创风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区西台大街38号棉三创意街区厂房一号楼211-11
联系电话	17622922279 17622922279

产品详情

离心式风机离心风机型号的意义

风机很多人都知道是用途非常广泛的一类机械，但对于刚接触风机这个行业，或者是初来乍到的小白对风机的型号和参数根本一窍不通，这就增加了在理解与选购方面的难度，要知道风机上的字母都是代表不同的型号，云南离心风机，也会有想对应的参数，离心风机出售，它们应用在不同的环境，今天天津鼓风机厂家为大家简单介绍下各个型号的意义：

离心式风机

离心风机型号是由基本型号和补充型号组成。如果风机的基本型号相同，而用途不同时，为方便区别，在基本型号前加“G”或“Y”等符号。

“G”表示送风机又叫鼓风机，“Y”表示引风机。补充型号由两位数字组成。位数字表示风机进口吸入型式，离心风机牌子，以“0”、“1”、“2”表示，其中“0”代表双吸风机；“1”代表单吸风机；

“2”代表两级串联风机。第二位数字代表设计序号。风机型号完整的表示方法就包括：名称、型号、机号、传动方式、旋转方向、出口位置等部分。

9-19高压离心风机的安装与操作

安装前：应对风机各部件进行检查，机件是否完整，叶轮与机壳的旋转方向是否一致，各部联接是否紧密。叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动组是否灵活等。

安装时：注意检查机壳，壳内不应有掉入或遗留的工具或杂物。在一些结合面上为了防止生锈，减少拆卸困难，应涂上一层润滑脂或机械油。风机与地基结，进出风管道联接时就调整使之自然吻合，不得强行联接，更不许将管道重量加在风机各部件上，锅炉离心风机，并注意保证风机水平位置。

F4-57型防腐离心风机是天津风机厂生产，该系列风机适于输送各种腐蚀气体，输送介质温度不高于50℃，气体含尘浓度不大于150mg/m。

F4-57型防腐离心风机型式：

1) 本风机为单吸入风机，机号有No.3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11、12.5、14等共14个机号组成。

2) 本风机可制成逆旋式或顺旋两种形式，从电动机一端正视，如叶轮按顺时针方向旋转称顺旋风机，以顺表示；反之，称逆旋风机，以逆表示。

3) 风机的传动方式为D式

4) 对于其他形式，可专门设计

离心风机出售-云南离心风机-向海同创通风机(查看)由天津向海同创风机有限公司提供。天津向海同创风机有限公司(www.tostrong.com)是一家从事“离心风机隧道风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“向海同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使向海同创在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

