

红芯高分子防水卷材供应 红芯高分子防水卷材 潍坊金双王防水

产品名称	红芯高分子防水卷材供应 红芯高分子防水卷材 潍坊金双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

自粘性防水卷材在很多的防水工程中都用，自粘防水卷材，红芯高分子防水卷材，做地下工程的防水也可用自粘防水卷材，河北自粘防水卷材，对于施工越来越复杂的地下防水施工来说，自粘防水卷材销售，自粘防水卷材不疑是一种简便施工的防水材料，自粘防水卷材批发，红芯高分子防水卷材用途，是一种能够使用方便，后期维护成本少的防水卷材是值得人们去挖掘的。

自粘防水卷材在建筑防水材料的应用中处于主导地位，在建筑防水的措施中起着重要作用。由于纸胎沥青油毡(俗称沥青油毡)长期浸水会霉烂变质，其防水综合性能很差，且采用热油施工严重污染环境，故不能用于地下防水工程，只被用来当作其他柔性防水材料的保护层、隔离层材料。

自粘防水卷材水平面铺贴：先在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴，展开卷材的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，卷材搭接宽度 100mm。铺贴后应立即用压辊压实卷材。

垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭开隔离膜。搭接边宽度同上，铺贴后用压辊压实。

侧墙防水层施工：先将卷材按弹好的基准线定位于地下连续墙基层上，卷材的自粘隔离膜面向侧墙结构，采用专用混凝土钢钉把卷材顶固在地下连续墙基层上，揭开搭接边的隔离膜，进行长边搭接，搭接后，立即用压辊滚压以密封牢固。短边搭接完后，采用配套密封膏进行密封。在立墙顶部收头时，可用收头压条进行固定，密封膏进行密封。

卷材铺设完成后，红芯高分子防水卷材供应，可将卷材防水层上的隔离膜撕去。

卷材收头：收头处要用密封胶密封，然后要用金属压条固定。

防水卷材的存放应注意以下几点：

- 1、自粘防水卷材运输时应平放，不得斜放或交叉横压。
- 2、不同规格的卷材分别堆放。
- 3、自粘防水卷材应放在干燥通风的环境储存，防止日晒雨淋。
- 4、远离火源，红芯高分子防水卷材批发，贮存期为一年。

合理的存放防水卷材才能保证该卷材的使用性能，同时也可以延长其使用寿命。

防水卷材的固定系统：

1.机械固定系统

机械固定卷材防水屋面系统分为轻钢屋面机械固定系统和砼屋面机械固定系统。系统具有防水ji佳、自重超轻、受天气影响小、极易维修、色彩丰富美观、环保等特点。构造简单，只有隔汽层、保温板、防水卷材三个层次，系统成本低、通用性广。

2.胶粘固定系统

胶粘固定卷材防水屋面系统分为轻钢屋面胶粘固定系统和砼屋面胶粘固定系统。

红芯高分子防水卷材供应-红芯高分子防水卷材-潍坊金双王防水由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双王防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头镇工业园区，联系人：隋经理。同时本公司（www.shuangwangfs.com）还是从事自粘防水卷材（沥青sbs防水卷材），丁基自粘防水卷材，sbs耐根穿刺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。