

福建人造石墨增碳剂 顺福冶金 人造石墨增碳剂生产厂家

产品名称	福建人造石墨增碳剂 顺福冶金 人造石墨增碳剂生产厂家
公司名称	安阳县顺福冶金耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇永定村
联系电话	18567890999

产品详情

石墨增碳剂是采用天然石墨经过筛选加工制成，煤质增碳剂是采用无烟煤锻烧制成。石墨增碳剂具有低硫低氮低磷、耐高温、导电性好等，这些是优点是煤质增碳剂不具备的。吸收率不同，石墨增碳剂的吸收率在90%以上，人造石墨增碳剂批发，这也是为什么固定碳含量较低（75%）的石墨增碳剂也能满足使用要求的原因。

石墨化石油焦在工业上用途很广，用于制作冶炼上的高温坩埚、机械工业的润滑剂、制作电极和铅笔芯；广泛用于冶金工业的耐火材料与涂料、军事工业火工材料安定剂、轻工业的铅笔芯、电气工业的碳刷、电池工业的电极、化肥工业催化剂等。

固定碳和灰分的含量 固定碳和灰分是增碳剂中此消彼长的两个对立参数，人造石墨增碳剂批发厂家，也是影响增碳效率的两个的参数。

增碳剂中的固定碳含量高、灰分低，则增碳，反之则增碳效率低。由于生产条件下影响的因素很多，福建人造石墨增碳剂，因此很难严格评定两参数各自对增碳效率的影响。灰分高，对增碳有抑制作用，而且还会使炉渣量增多，从而延长作业时间，增加电耗，增加冶炼过程中的劳动量。

转炉冶炼中、高碳钢种时，使用含杂质很少的石油焦作为增碳剂。对顶吹转炉炼钢用增碳剂的要求是固定碳要高，灰分、挥发分和硫、磷、氮等杂质含量要低，并要干燥，干净，粒度要适中。粒度太细容易烧损，太粗加入后浮在钢液表面，不容易被钢水吸收。

按照材质分，一般可以分为：冶金焦增碳剂，煨煤增碳剂，石油焦增碳剂，人造石墨增碳剂生产厂家，石墨化增碳剂，天然石墨增碳剂，复合材料增碳剂。

福建人造石墨增碳剂-顺福冶金-人造石墨增碳剂生产厂家由安阳县顺福冶金耐材有限公司提供。安阳县顺福冶金耐材有限公司（www.aysfyj.com）有实力，信誉好，在河南 安阳 的铁合金及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进顺福冶金和您携手步入辉煌，共创美好未来！