

水浴式汽化器 燃气 新邦燃气设备 燃气汽化器

产品名称	水浴式汽化器 燃气 新邦燃气设备 燃气汽化器
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

汽化器厂家浅谈安装距离问题

汽化器厂家浅谈装置间隔请求，汽化器作为燃气能源设备，必需依照规范实行装置

一、汽化器应沿非燃资料墙面敷设，节能型燃气汽化器，当与其他管道相遇时，应契合下列请求：

(1)程度平行敷设时，净距不宜小于150mm;

(2)竖向平行敷设时，水浴式汽化器
燃气，净距不宜小于100mm，燃气汽化器，并应位于其他管道的外侧;

(3)穿插敷设时，净距不宜小于50mm。

二、特殊状况室内燃气设备煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时，管道应无接口。

三、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时，应加设套管，套管管径应比煤气管管径大二档，煤气管与套管均应无接口，燃气锅炉汽化器，管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。

水浴式气化器的分类

一种是电加热式水浴式气化器，另一种是蒸气式水浴式气化器。还有一种是循环热水水浴式气化器。把液态的气体经过水浴式气化器的60-70度的加温从液态转换为气态，使供气量充足，压力稳定。

电加热式水浴式气化器是通过电能加热水浴式气化器中的水，再通过热水加热盘中通过的液态气体，使之能转化为气态的气体。这种水浴式气化器消耗能源比较多。

蒸气式水浴式气化器。是通过蒸气加热水浴式气化器中的水，再通过热水加热盘管中通过的液态气体，使之能转化为气态的气体。这种水浴式气化器适用于有锅炉余热，或其它余热的用气单位。

循环热水水浴式气化器是直接使用循环热水来加热盘管中的液态气体，使之气化为气态气体。

东莞市新邦燃气设备有限公司

深圳中邦30KG方形气化器详细内容

- 1、此款中邦节能电热气化器技术先进，安全环保，气化器每小时30-50KG，适用于小区住宅、酒店厨房和商业用气；
- 2、电控装置与电热器均采用防爆设计，防爆等级为EXIBLLCT6；
- 3、气化器立式工艺结构坚固耐用，并具有防腐蚀性能；
- 4、电控箱与气化器合二为一结构，占用空间小，方便实用；
- 5、气化器检测压力为3.3Mpa(33KG/cm³)，安全额定压力为1.76Mpa(17.6kg/CM²)；
- 6、感应浮球，当气体出口过液体时感应浮球自动关闭；
- 7、安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭；
- 8、二级电子温控器，对60-80度水温自动恒温，供气稳定；
- 9、一键式操作，智能化控制。

水浴式汽化器 燃气-新邦燃气设备(在线咨询)-燃气汽化器由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司(xbqihualu.com)有实力，信誉好，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新邦燃气设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！