

# 智能斯托默粘度计 永利达

产品名称	智能斯托默粘度计 永利达
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

## 产品详情

便携式粘度计用于粘度测量、评估、实验室报告和离线应用

便携式粘度计用于粘度测量、评估、实验室报告和离线应用。粘度计具有多个版本，基于通常标准快速测量动力粘度；还可以测量流变特性，用于涉及液体和粘度数据的进一步处理的科研任务。具有软件和数据评估功能：外接口将数据传输到电脑；或用于远程控制；包括用于高粘度范围。粘性是流体反抗剪切形变的特性，粘性的大小用粘度来表示，粘度又分为动力粘度和运动粘度。

沥青高温粘度计是一种常用的测量仪器

沥青高温粘度计是一种常用的测量仪器，主要应用于粘稠度比较大的液态以及固液态物质当中。粘度计具有测量精度高、准确性好、稳定性好、耐用性强等多种的优点，在多个行业中都有一定的应用。开机后先要检查零位，这一操作通常在不装置转子的情况下进行，然后在半径R1的外筒里同轴地装置半径R2的内筒，智能斯托默粘度计厂家直销，其间充满了粘性流体，同步电机以安稳的速度旋转，连续刻度圆盘，再通过游丝和转轴股动内筒(即转子)旋转，内筒(即转子)即遭到依据流体的粘性力矩的效果，效果越大，则游丝与之相抗衡而发生的扭矩也越大，所以指针在刻度盘上指示的刻度也就越大。沥青高温粘度计是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数，在物理化学，流体力学等科学领域中，粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。如在医学业，测量血液及生理液体的粘度是新发展起来的诊断学，特别是在疾病和癌、瘤等疑难杂症的重要诊断手段。它们测量过程简单易行，便于现场操作而被广泛采用。

粘度计适用于实验室、工厂测量各种牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度，智能斯托默粘度计哪家好，如定制特殊转筒与标准转筒一起配用，可测非牛顿型液体的流变特性。该仪器可测定石油、树脂、油漆、油墨、浆糊、化妆品、奶油、沥青等的粘滞性，对于不同粘度的液体可选用三种不同的测定附件进行测定。

液体的粘度是液体分子间相互作用而产生阻碍分子间相对运动能力的量度，智能斯托默粘度计，粘度计用于测定涂料的条件粘度，即一定量的油漆涂料，智能斯托默粘度计供货商，在一定的温度下从规定直径的孔所流出的时间，以秒表示，粘度计适用于测定粘度不低于20秒（以本粘度计为标准）的涂料产品，以及按产品标准规定必须加温进行测定的粘度较大的涂料产品。

智能斯托默粘度计-永利达(推荐商家)由天津永利达试验机有限公司提供。天津永利达试验机有限公司（[www.tjyonglida.com](http://www.tjyonglida.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永利达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区静海经济开发区庶海道17号，联系人：王经理。