

汇丞环保材料 六角蜂窝斜管用途 上海六角蜂窝斜管

产品名称	汇丞环保材料 六角蜂窝斜管用途 上海六角蜂窝斜管
公司名称	郑州汇丞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号
联系电话	18738113931

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州汇丞环保科技有限公司

六角蜂窝斜管

蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是目前在给水处理工程中采用广泛而且成熟的一顶水处理装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，六角蜂窝斜管现价，均能取得良好的经济效益。六角蜂窝斜管

蜂窝斜管填料其主要特点：

- 1、处理于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²日，有机负荷为2000-5000克/米³。因此缩小了占地面积。
- 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
- 3、污泥少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
- 4、所产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

5、立体弹性填料适应性强，上海六角蜂窝斜管，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，能维持稳定的处理效果。

六角蜂窝斜管

如果出现斜管沉淀池排泥效果不佳、沉泥上浮等问题，建议水厂对沉淀池斜管进行检修改造，及时更换新的斜管填料。我们知道蜂窝斜管在污水处理中是很经济又使用效果好的材料，投资小、效果高是众多大小污水处理厂采用此材料的根本原因，在斜管使用2年左右，六角蜂窝斜管供应商，会出现排泥效果不佳、沉泥上浮的问题，基本也需要进行更换了。斜管沉淀池表面负荷大，沉淀时间短，对小颗粒絮凝体的去除效果和抗冲击能力不如平流沉淀池；絮体一旦破碎，很难再次凝聚成大粒径颗粒，细微颗粒易被向上的水流带入清水区，导致沉淀池出水浊度升高，斜管表面积泥或其上部水体“翻浆”，大量矾花漂浮甚至随水流进入集水槽，影响滤池运行。六角蜂窝斜管

安装程序1、沉淀池底部排泥管安装：斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。完成填料支架安装：根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；3、完成斜管填料烫接：按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m²，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。蜂窝斜管填料池内组装：将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，六角蜂窝斜管用途，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。六角蜂窝斜管

汇丞环保材料(图)-六角蜂窝斜管用途-上海六角蜂窝斜管由郑州汇丞环保科技有限公司提供。郑州汇丞环保科技有限公司（www.gydd.com.cn）有实力，信誉好，在的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进汇丞环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！