

木材烘干风机厂家 天盛规格齐全生产基地 莱芜木材烘干风机

产品名称	木材烘干风机厂家 天盛规格齐全生产基地 莱芜木材烘干风机
公司名称	青州市天盛机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市新创宜佳商贸城南300米路东
联系电话	18678001805

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市天盛机电有限公司

烘干设备维护保养

1、日维护保养

每天用柔软棉布对设备进行擦拭，以保持外观整洁。

每天开机前检查气源三联件，当油位不足时加润滑油，并将存水排出。

每天清理集尘箱内的绒絮，保证良好的通风，使设备发挥最佳的烘干效果。

2、月维护保养

打开后箱盖，用柔软棉布清洁设备的内部。

对轴承等运动件加注润滑油，以减少摩擦。

检查皮带张紧力，调整皮带轮。

对震动后容易造成松动和脱落的部位，包括电气线路、门的摇臂、管道连接处等进行坚固。

防腐锈

对于经常处理腐蚀性物料的烘干机，木材烘干窑风机，我们必须做好防腐工作。通常烘干机都是由平板、筒体和焊接件组成，不同部位、不同用途的烘干机其防腐方法也是有区别的。

二，焊接处使用奥氏体镍铬不锈钢进行焊接。烘干机有很多部位都必须进行焊接，老式的焊接所使用的材料经常出现断裂、腐蚀等现象。对烘干机的寿命影响及其严重。奥氏体镍铬不锈钢与普通碳素钢的区别在于导热性差，加热时膨胀系数大，电阻值高的特点。这些特点限制了这种材料在焊接时必须采用特种方法。但是这种钢材的抗腐蚀性极高

水稻烘干机的工作原理是加工品从塔顶输入，通过给料装置，木材烘干风机厂家，确保设备在运行期间始终处于满负载状态。干燥空气的进出通道，风机将用过的气体送入收集器，加以净化，莱芜木材烘干风机，大部分干燥空气可循环使用，所以燃料消耗很少。在烘干过程中要限制干燥速度，水稻干燥过快或冷却过快均易产生爆腰，为了保证水稻的干燥品质，干燥速度不可太大，一般应控制在1.5%以下。另外为了保证水稻的品质必须采用较低的热风温度，木材烘干轴流风机，如果采用38~40 的热风温度，其爆腰率增值小于2%，水稻干燥过程中的爆腰，不仅与热风温度有关，还与热 f e n g 湿含量和水稻的初水分有关。

木材烘干风机厂家-天盛规格齐全生产基地-莱芜木材烘干风机由青州市天盛机电有限公司提供。青州市天盛机电有限公司（www.qztsjd.com）位于青州市新创宜佳商贸城南300米路东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天盛机电在机械加工中享有良好的声誉。天盛机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天盛机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。