

脱硫烟气调节挡板门 盘锦调节挡板门 明通制造厂家

产品名称	脱硫烟气调节挡板门 盘锦调节挡板门 明通制造厂家
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

焊接式风道调节挡板门密封好，无泄漏调节挡板门

百叶窗式调节挡板门密封性能好，无外泄漏。其中前后轴封处设计有专用的密封填料箱，盘锦调节挡板门，采用柔性石墨密封件，保证介质无外泄漏现象。

适用于热态环境中、热风道温度较高时不产生变形、运行稳定。

挡板式调节风门在保证工作条件下转动灵活 无卡涩现象。

采用外gua式耐高温带座调节芯轴承结构、使挡板驱动力矩更小、转动更灵活轻巧。

挡板叶片设计有热膨胀补偿间隙、热态运行不发生卡涩现象。

挡板式调节风门的叶片具有流线形的造型、以降低对气流的阻力。

挡板叶片设计采用机翼型结构、使气流尾流分配状况得到改善。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

电动烟气调节风门可定制加工

调节挡板门

电动调节风门组成：

门框(1)，百叶窗式调节挡板门，槽钢(16)连接在门框(1)两侧，托架(20)连接在门框(1)右下侧，其特征在于电动执行器(19)固定在托架(20)上端，且由联轴器(18)和传动轴(10)连接，传动轴(10)中部和固定在门框(1)右中部的压座(13)、密封垫(11)和压盖(12)及轴座(17)活动连接，传动轴(10)顶部由轴销(9)和中门板(14)连接，中门板(14)的另一端由轴销(6)固定半轴(7)，和轴座(17)活动连接，加强筋(5)分别固定在中门板(14)中部，拐臂(3)活动连接在加强筋(5)上端，脱硫烟气调节挡板门，且通过连杆(4)分别和上、下门板结构活动连接所组成。

调节挡板门电动多叶调节风阀也叫电动多叶片调节挡板门规格中的宽(W)或gao(H)是指框架的内边尺寸，厚度(D)是指关闭挡板风门两安装法兰面间的长度尺寸。可按用户要求设计关闭挡板风门的宽(W)gao(H)厚(D)尺寸。关闭挡板风门在管路布置中，一般情况下应保持叶片主轴在水平位置。关闭挡板风门在订货时须提出使用工况参数：1、接口尺寸；2、最gao工作压力 (P)Pa；3、最gao工作温度 (t)；4、工作介质；

调节挡板风门用于烟风管路中调节流量之用，在挡板转动90°的行程内的不同位置，电动烟道调节挡板门，通过不同的工质流量，可实现自动调节，也可实现完全隔绝。

烟道挡板门式调节门的特点

- 1：开启灵活可靠，在应急或事故状态下整个门开启控制在30秒以内。
- 2：根据现场情况可进行水平、垂直、立式等位置的安装使用。
- 3：全自动化电(气)传动（具备手动）操作运行，可以远程操作。
- 4：根据现场空间和烟风道，截面大小，可单侧启闭和双侧启闭。
- 5：对含有粉尘的烟风道 附有吹灰装置可连续对密封面进行吹扫，降低了维修及故障率。

脱硫烟气调节挡板门-盘锦调节挡板门-明通制造厂家由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!