

福州小间距LED显示屏销售 福州永邦led显示屏公司

产品名称	福州小间距LED显示屏销售 福州永邦led显示屏公司
公司名称	福州世纪永邦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区阳岐支路2号万物社智慧产业园1号楼301
联系电话	18605917871

产品详情

LED显示屏灯具的灯泡体积小、重量轻，并以环氧树脂封装，可承受高强度机械冲击和震动，不易破碎，且亮度衰减周期长，所以其使用寿命可长达50,000小时，福州小间距LED显示屏报价，000-100,000小时，远超过传统钨丝灯泡的1,000小时及荧光灯管的10,000小时。由于LED灯具的使用年限可达5~10年，所以不仅可大幅降低灯具替换的成本，又因其具有微小电流即可驱动发光的特质，在同样照明效果的情况下，耗电量也只有荧光灯管的二分之一，因此济南LED显示屏也同时拥有省电与节能的优点。

LED显示屏电路保护方法说明

选择自恢复保险丝

自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC，是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后，导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时，PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时，大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀，也就切断了导电粒子所构成的导电通路，PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后，聚合物冷却，体积恢复正常，其中导电粒子又重新构成导电通路，PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小，在异常工作状态它的发热很高阻值就很大，也就限制了通过它的电流，从而起到了保护作用。

LED显示屏安装需注意的问题

显示屏安装顺序

1、每一条显示屏的安装

2、26芯扁平电缆的安装

除去第四杠与第五杠之间没有26芯电缆以外，其他杠之间都有电缆相连接。每一个驱动板与同它相邻的驱动板之间都有两条连接电缆，安装方式是将26芯电缆的一端，与前一级驱动板的26芯双排针相吻合的插入，另一端平行的插在与其相邻的驱动板的26芯双排针上。

3、5v电源线的连接

黑色线连接在开关电源的两个“COM”端子上，红色线连接在两个“+V”端子上，主板上的红黑电源线也同样连接，一个端子可接多条电源线。

4、220v电源线的连接

5、60芯通讯电缆的连接

6、铝材间夹板的安装

夹板的作用是调整显示屏正面的平整度。安装时有螺丝头的一面面向安装人员，将其铁板平行，另一个铁板垂直放置，从两个铝杠之间插入，再转动使其与前面铁板平行，将螺丝拧紧即可。

福州小间距LED显示屏销售-福州永邦led显示屏公司(图)由福州世纪永邦电子有限公司提供。福州世纪永邦电子有限公司(www.led0591.cn)有实力，信誉好，在福建福州的显示设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进永邦led显示屏和您携手步入辉煌，共创美好未来！