

盐雾循环腐蚀试验箱 璧山盐雾试验箱 承一科技公司

产品名称	盐雾循环腐蚀试验箱 璧山盐雾试验箱 承一科技公司
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

产品详情

盐雾试验箱是一种人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备

盐雾试验箱是一种人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备，可对电工设备、金属材料、制品各种材质之表面，经油漆、涂料、电镀、无机及有机皮膜、极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品耐腐蚀性。该试验设备根据仪表的类别用途及拟安装地理位置，提出该仪表的保温防冻需求，再提交与厂家来处理。

保温措施：用保温材料保温，即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污，防止包装的保温材料破损。

维护措施：1、安装措施合理选择盐雾试验箱安装地点：干燥、无雨雪滴漏的地方。2、点检措施有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。3、报警措施有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置，以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。

复合盐雾试验箱的维护与保养

- 1.应定期对空气压缩机加润滑油，推荐使用空压机功率为0.1/10;
- 2.复合盐雾试验箱每次试验后，应打开油水分离器开关，将油污积水放光;
- 3.若长久不做试验，应打开饱和器将水放光;正常使用时也应定期更换饱和器内存水;
- 4.应定期检查复合盐雾试验箱空气调节阀调节阀功能;

5. 长期未使用复合盐雾试验箱的情况下重新开机做试验，应先对全部电气系统进行检查;
6. 试验结束后，应使箱内清洁，尽量使盐雾试验箱处于干燥环境中;
7. 控制面板上的的电器元件，如发生故障需要调换，应在厂家的指导下进行，以免造成不必要的麻烦;
8. 发生喷嘴污垢堵塞，可拆卸喷嘴用酒精、二或1：1盐酸进行清洗，或用超细钢丝疏通，但须注意防止损伤喷嘴内腔的表面光洁度而影响喷雾效率。
9. 试验期间如超过1个月，请将加热水槽内的水更换;
10. 试验用的盐液如超过一星期未使用，请勿再使用，以免影响测验
11. 如离下次试验时间较长，壁山盐雾试验箱，请于此次试验完毕后清洗试验室内部，并将加热水槽内水排放：加热水槽内的水排放--打开排水阀隔绝水槽内的水排放--将中间砂塞拔起
12. 盐水槽内的水排放--打开排水阀

盐雾腐蚀试验箱是一种主要利用盐雾试验箱创造出人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验.它分为两大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验.人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核.使用盐雾腐蚀试验箱进行盐雾试验时包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验.下面呢，小编就来和大家简单介绍一下关于盐雾试验箱在实际生活中有些什么样的应用：

1. 中性盐雾试验是出现，早目前应用领域广的一种加速腐蚀试验方法.它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6~7）作为喷雾用的溶液.试验温度均取35℃，cass盐雾试验箱，要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm².h之间.
2. 醋酸盐雾试验是在中性盐雾试验的基础上发展起来的，它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，盐雾循环腐蚀试验箱，使溶液的PH值降为3左右.溶液变成酸性，后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性.它的腐蚀速度要比NSS试验倍左右.
3. 铜盐加速醋酸盐雾试验是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，试验温度为50℃，盐溶液中加入少量铜盐---氯化铜，强烈诱发腐蚀.它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍.
4. 交变盐雾试验是一种综合盐雾试验，它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验.它主要用于空腔型的整机产品，通过潮态环境的渗透，使盐雾腐蚀不但在产品表面产生，也在产品内部产生.它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换，后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化.

盐雾循环腐蚀试验箱-壁山盐雾试验箱-承一科技公司由承一科技（重庆）有限公司提供。“高低温试验箱,恒温恒湿箱,烟雾箱,沙尘箱”就选承一科技（重庆）有限公司（www.cq-cee.com），公司位于：重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园），多年来，承一科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。承一科技期待成为您的长期合作伙伴！