

深圳南山视频会议 音络I-2300 全向麦克风

产品名称	深圳南山视频会议 音络I-2300 全向麦克风
公司名称	汇视恒业（深圳）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦1008（注册地址）
联系电话	18822829950

产品详情

智能会议系统

I-2300是一款配置多点手势触控FHD屏的会议电话，支持以太网/WIFI/Bluetooth连接，同时支持外接视频及投影设备，适用于中大型会议。

高质量的音频体验

内置高效智能DSP、ARM双核处理器及采用AUCTOPUS智能语音技术，系统处理速度快，抗干扰能力强，且具有较强的回声抑制和降噪能力，拾音距离达到5米，语音清晰无噪音，为用户提供了高质量的会议体验，[使会议沟通变得更加轻松，清晰和高效。](#)

模块化摄像及投影

支持各种USB2.0的摄像设备及HDMI2.0接口投影设备，实时拍摄及投影，使视频会议或屏幕共享更具个性化，便捷高效。

降低团队协作成本

AUCTOPUS智能电话系统支持多种会议选择，如IP电话会议，在线互联网会议，使团队协作更便捷与真实，大大降低会议成本。

便捷的I-2300连接方式：

包装清单：I-2300会议电话主机、B型USB数据线、充电器、使用说明书、保修卡

功能特色:

超高清显示屏

5.5英寸FHD显示屏

双核处理器及大存储

内置高效智能DSP、ARM系统处理速度更快

AUCTOPUS智能语音处

360°高覆盖的智能拾音

256ms回音抵消

全双工通话技术

动态降噪

IP会议电话

支持以太网及WIFI连接

互联网会议电话

支持基于电脑USB连接或通信软件的音频，如skype

三方通话

双方通话时，用户可在不同状态下主叫第三方

模块化硬件配置

支持USB 2.0摄像头，鼠标和HDMI

智能交互界面

基于SNTP的时间和日期

自定义设置，界面操作更

便携式麦克风和扬声器

无需驱动，支持USB连接

产品参数

用户界面特性	电源	接口
· 基于手势的电容式多点触控屏	· 12V/2000mA	· B型 USB 接口
· 5.5英寸全高清彩色显示屏 (1080 × 1920像素)	系统配置 · ARM 4核CPU,主频为1.8GHz	· RJ45 10M/100M/1000M
· 虚拟屏幕键盘及音量加、减、静音软键盘	· 2G内存，16G存储	· 电源接口
· 1路USB 2.0 A型接口	通信网络 · 802.11a/b/g/n	· HDMI2.0接口
· 1路HDMI 2.0接口	· WIFI 连接	· USB 2.0接口
· 集成蓝牙4.0	· 以太网连接	触摸按键 · 麦克风静音按键
· LED指示灯	· 10M/100M/1000M Base-TX	· 音量增加按键
· 语言支持：简体中文、繁体中文和英文	电脑系统要求	· 音量减少按键
		LED 显示灯

音频特性

· 智能数字音频处理

-256ms回声抵消

-智能动态降噪

-全双工

-360°智能拾音

(40~80平方米拾音距离)

· DSP、ARM双核处理器

产品尺寸

· 407*354*78 mm

· 466*404*104 mm(包装)

净重

· 950g

颜色

· 商务黑

麦克风

· 智能数字麦克风

扬声器

· 音频带宽: 100~22000Hz

· 峰值为106dBA

· Windows 7、8.1 或 10 / Mac OS X 10.7
或更高版本等操作系统

功能

· 支持IP通话

· 支持电脑软件实时通信音频

如Skype, Wechat, QQ 等

· 支持手机蓝牙实时音频

· 支持HDMI投影

· 支持外接USB 摄像头, 鼠标

· 状态指示灯

· 来电显示

· 来电记录

· 通讯录

· 麦克风静音

· 音量加/减

· 语言选择

-简体中文、繁体中文、英文

· 自定义设置

· 绿灯常亮: 正常工作

· 红灯常亮: 麦克风禁用

环境需求

· 温度: 0° ~ 50°

· 湿度: 5~95% (无冷凝)

· 存储温度: -10° ~ 55°

认证

· CCC

strong>产品执行标准

· YD/T 993-1998

· GB/T 9254-2008

· GB 4843.1-2011

保修

· 1年免费退换

· 3年保修