

# 护坡石批发 永翔石材 海南护坡石

产品名称	护坡石批发 永翔石材 海南护坡石
公司名称	易县永翔石材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北易县卓家庄天然石材工业园区
联系电话	13930296315

## 产品详情

乱毛石：乱毛石性形状不规则，一般要求石块中部厚度不小于150mm，其强度不宜小于10MPa，软化系数不应小于0.8。平毛石：平毛石由乱毛石略经加工而成，形状较乱毛石整齐，其形状基本上有六个面，但表面粗糙，中部厚度不小于200mm。若按外形划分为条石、方石、拱石(楔形)。护坡石外观大致方正，一般不加工或者稍加调整。料石的宽度和厚度不宜小于200mm，长度不宜大于厚度的4倍。叠砌面和接砌面的表面凹入深度不大于25mm，抗压强度不低于30MPa；

石块应错缝搭砌，缝内砂浆应饱满，且每步台阶不应少于两匹毛石，石块上下皮竖缝必须错开，做到了顺交错排列。毛石基础的抗冻性较好，在寒冷潮湿地区可用于6层以下建筑物基础。整体性欠佳，故有振动的建筑很少采用。护坡石按其剖面形式有矩形、阶梯形和梯形三种一般情况，阶梯形剖面是每砌300—500mm高后收退一个台阶，收退几次后，达到基础顶面宽度为止；梯形剖面是上窄下宽，由下往上逐步收小尺寸；矩形剖面为满槽装毛石，上下一样宽。毛石基础的标高一般砌到室内地坪以下50mm，基础顶面宽度不应小于400mm。

混凝土与护坡石混凝土基础适用于层数较高的房屋，特别是地基潮湿或地下水位较高时。基础混凝土应分层浇注，使用插入式振捣器捣实。对于阶梯形基础，每一阶梯内应分层浇筑捣实。如基础上有插筋时，在浇捣过程中要保持插筋位置固定，不得使其浇捣混凝土时而发生位移。为了节约水泥，在浇筑混凝土时，可投入30%左右的毛石，这种基础称为毛石混凝土基础。