

水泥混凝土搅拌机厂家 双赢混泥土搅拌机 楚雄水泥搅拌机

产品名称	水泥混凝土搅拌机厂家 双赢混泥土搅拌机 楚雄水泥搅拌机
公司名称	昆明市五华区双赢五金加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区黑林铺龙院村龙普路118号
联系电话	13888848906

产品详情

工作原理

小型搅拌机的工作原理是:一种带有多片交互式搅拌叶的搅拌头，搅拌头可直接置于地面进行高速旋转，同时设备又可用手控制进行360度任意角度和距离移动，小型水泥搅拌机价格，从而实现了三维高速立体搅拌。小型搅拌机搅拌速度是由多个参数决定的:轴功率(P)、浆叶排料量(Q)、压头(H)、浆叶直径(D)及搅拌转速(N)是描述一台搅拌机的五个基本参数。浆叶的排料量与浆叶本身的流量准数，浆叶转速的一次方及浆叶直径的三次方成正比。而搅拌消耗的轴功率则与流体比重，浆叶本身的功率准数，转速的三次方及浆叶直径的五次方成正比。在一定功率及浆叶形式情况下，水泥搅拌机销售，浆叶排料量(Q)以及压头(H)可以通过改变浆叶的直径(D)和转速(N)的匹配来调节，即大直径浆叶配以低转速(保证轴功率不变)的搅拌机产生较高的流动作用和较低的压头，而小直径浆叶配以高转速则产生较高的压头和较低的流动作用。

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

维护保养

- 1、本纪应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。
- 2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在筒内及叶片表面上防锈油)
- 3、经常注意使用后紧固件是否松动，及时拧紧。
- 4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。

5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油

5、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

混凝土搅拌机按其工作原理，可以分为自落式和强制式两大类。自落式混凝土搅拌机适用于搅拌塑性混凝土。强制式搅拌机的搅拌作用比自落式搅拌机强烈，宜搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮。本实用新型结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，楚雄水泥搅拌机，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象;采用的传动机构又可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。

我公司专业生产制作水泥制管模具、搅拌机、制管机、喂料机、检查井模具，外带数控下料、车床加工、冷作铆焊。我公司始终坚持“质量为本，水泥混凝土搅拌机厂家，客户至上”的原则，认真服务好每一个客户，为客户提供多方位的服务。

水泥混凝土搅拌机厂家-双赢混泥土搅拌机-楚雄水泥搅拌机由昆明市五华区双赢五金加工厂提供。昆明市五华区双赢五金加工厂（www.kmshuangying.com）是云南昆明,五金模具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双赢五金加工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双赢五金加工更加美好的未来。