

# 诺日士3001激光数码彩扩机二手

产品名称	诺日士3001激光数码彩扩机二手
公司名称	昆明丽晶影像设备公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 云南 昆明市 昆明国家高新技术开发区海源北路748号；丹霞路99-101号
联系电话	86 0871 5360717 13888235035

## 产品详情

产品名称：诺日士qss-3001相片分辨率320dpi

产品简介：1：数码机型，技术先进。

2：功能全面，操作简便。

3：设计精巧，品质优秀。

4：规格齐全，快速处理。

产品介绍：扫描仪光源卤素灯（15v，150w）胶卷尺寸135, ix240, 110, 120 (6×4.5, 6×6, 6×7, 6×8, 6×9), 220胶卷类型负片，正片，黑白片，茶色片和加框正片底片夹135afc：135自动底片夹，仅用于135胶卷，包括负片和正片（含选配件）135/240afc：135/240自动底片夹，可同时用于135和ix240底片，包括正片和负片。对于ix240正片，不支持磁记录数据的读写。手动切换135/ix240通道，最小进片格数：2

120afc：120自动底片夹，仅用于120胶卷，包括负片和正片最小进片格数：1

110afc：110自动底片夹，仅适用于负片135/240 mmc：手动底片夹，用于135/ix240加框负片/正片135/240 m

mc：自动底片夹，用于135/ix240加框负片/正片底片扫描仪三线ccd，rgb独立测量显示器17寸彩色显示器

曝光引擎激光曝光引擎激光级数1级（en60825-1）相片分辨率320dpi曝光速度50.8mm/sec，每小时大于120

0张，扩印尺寸相纸宽度：82.5, 89, 102, 117, 120, 127, 130, 152, 165, 178, 203和210 (mm)走纸长度：117~356mm

供纸系统单纸箱系统（双纸箱可选，但需在工厂安装）相纸规格最大纸卷直径：250mm,相纸长度：180m

,必需乳剂面朝外。曝光条件由内置色度仪控制传送系统滚轴传送循环泵防腐蚀磁性泵，内置流量计温度

控制各加热槽药液温度单独控制补充系统内置搅拌器，机器通过计算相纸的处理量，自动对各药缸进行

精确的药水补充。补水系统通过液位传感器，控制自动补水自动清洗关机检查时自动清洗过桥废液收集3

个废液桶，每种废液单独回收烘干系统热空气喷射系统。自动开/关以节省能耗分类器最大5个分类处理

速度1,675mm/min外观尺寸参照外观图占地面积1.39m<sup>2</sup>重量约582±10kg (458kg机器+124kg药水)电源规格ac

220v ip2w 5.4kva 25a