

冷却水循环系统水垢铁锈分解液 不锈钢锅炉除垢剂

产品名称	冷却水循环系统水垢铁锈分解液 不锈钢锅炉除垢剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-208 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

冷却水循环系统水垢铁锈分解液 不锈钢锅炉除垢剂

型号：HQ-208

品名：循环水除垢剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

循环水除垢剂主要成分：

1、循环水除垢剂是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。

2、主要靠螯合与分散作用将炉内及循环水管内壁形成的水垢剥离分散到水中，对管道及换热器的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的盐酸清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰。

循环水强力除垢剂适用范围：适用于清除冷却水循环系统（热交换器、空调装置、冷却水塔、太阳能、锅炉、中央空调、冷却水箱等）的水垢、铁锈、浮生物，污物等。

循环水强力除垢剂特性

该药剂的主要成分是高效无害物质,自然分解周期短,

其最终分解产物简单。能有效的除去锈垢、水垢，提高换热器效率，降低流体在设备中的压头损失，降低能耗，同时延长设备的使用寿命。本产品富含金属缓蚀剂，设备不会受影响，同时其清洗后效果达到90%以上。安全方便简单，不腐蚀设备。

循环水强力除垢剂使用方法

1、循环水系统的清洗：根据污垢轻重可使用原液直至配水30~50倍循环使用。先将清水注入循环系统中，再将HQ-208加入循环水中进行循环清洗。循环5-12个小时，如果水垢严重适当增加清洗浓度和时间，每隔10~20分钟用PH试纸测试PH值，若PH值高于2需加适量HQ-208，循环清洗2~4小时后，PH值在半小时内无变化，清洗结束，排放废液，之后用清水循环冲洗系统，直到水呈中性。

2、单台清洗，外接循环泵循环清洗。

循环水强力除垢剂注意事项：

如果长时间与皮肤接触，加以使用橡胶手套。如果溅到眼睛用水冲洗及时就医。

冷却水循环系统水垢铁锈分解液 不锈钢锅炉除垢剂