

# 蚌埠挤塑板 炜源建材质量好 室外挤塑板供应

产品名称	蚌埠挤塑板 炜源建材质量好 室外挤塑板供应
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

## 产品详情

即擦拭聚合物砂浆后，立即将板竖立到位并粘贴。粘贴时轻轻均匀地挤压它。检查垂直平整度并用托盘擦拭聚合物砂浆。在拐角处的相邻两个壁的挤压板应该是交错的。当板之间的高度差大于1.0mm时，蚌埠挤塑板，应平滑。F。垂直接缝应交错1/2倍长，交错接头不得小于100mm。角落处的交错互锁，确保角落的垂直度。施工缝断裂，台阶用于施工。G。门窗的侧面粘贴有厚度为10毫米的挤压板。窗户隔热层的内层低于或高于窗框15mm窗户上的滴水线，下口为外低和内高，坡度为10%。3.安装固定装置：在挤压挤压板上用冲击钻钻孔。这些孔在墙面上的深度不小于30mm，数量不小于每平方米4个。它由尼龙塑料膨胀管固定。

4.涂上表面胶：用不锈钢抹刀在挤出板表面上均匀涂抹一层表面积略大于网片的石膏，厚度约为2毫米。

所谓的埋网布是用镏刀预先中间一定距离，然后上下网布使其靠近底部聚合物砂浆。上墙网紧跟标准网。9.2门的内侧和孔的内角以及孔的角部都添加了一层网布，以加强孔周围的网孔尺寸。网眼尺寸为300mm x 200mm。连接在大壁上的网眼布附在门上。将窗户周围的加强网倒置并嵌入底部聚合物砂浆中。9.3沿长度和水平方向拉直大表面网格。注意，网眼布的弯曲侧面向内放置，并且开始大面积的嵌入。网布的宽度在左右两侧为100mm，上下接头的宽度为80mm。网布不应起皱，凹陷或翘曲。砂浆要求100%的丰满度，严禁干燥搭接接头。9.4在伸缩缝处，应翻过网眼布。预先粘附在墙壁表面上的网眼布的尺寸为80mm。挤出板的头部和泡沫板用网布和粘结砂浆包裹。允许挤出板和泡沫板的边缘粘合到砂浆上。将附着在大壁上的网眼布覆盖在搭接的80mm网眼布上，并浸在底部聚合物裂化砂浆上。

挤出板在应用领域不同，外墙挤塑板供应，产品的性能要求也不同。例如，当使用外墙，屋顶和车库隔热材料时，外墙挤塑板价格，不需要挤塑板的厚度，室外挤塑板供应，阻燃性，吸水率和导热率。低。Owens Corning，Green Feather和Fanning都是挤压板的品牌。如果用于地板采暖，不仅有导热系数，抗压强度和吸水率，还有地板采暖环境，六环十二烷含量，原料和生产工艺使用的保温板的环保（氟利昂或二氧化碳发泡），绿色羽毛地板加热挤压板更为出名。

2CM厚度是地板采暖的基本要求，厚度越厚，热阻越高，保温效果越好。

蚌埠挤塑板-炜源建材质量好-室外挤塑板供应由安徽炜源建材有限公司提供。蚌埠挤塑板-炜源建材质量好-室外挤塑板供应是安徽炜源建材有限公司（[www.lawyjc.com](http://www.lawyjc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李总。同时本公司（[www.wyjsb.cn](http://www.wyjsb.cn)）还是从事安徽挤塑板，安徽保温挤塑板，安徽挤塑板厂家的厂家，欢迎来电咨询。