

江苏流量计效验设备 金隆成

产品名称	江苏流量计效验设备 金隆成
公司名称	天津市金隆成精密机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧
联系电话	13132189982

产品详情

热式气体质量流量计安装使用注意事项: (1) 安装姿势方面, 大部分热式分布式的质量流量计可任何姿势(水平、垂直或倾斜)安装, 只要在安装好后在工作条件压力、温度下作电气零点调整, 江苏流量计效验设备, 但是有些仪表则对安装姿势敏感, 必须严格按说明书进行。大部分浸入式热式质量流量计性能不受安装姿势影响, 但是在低流速时要严格按说明书进行。(2) 前直管段方面, 热分布式不敏感, 而带测量管的浸入式流量传感器和插入式仪表需要一定长度前直管段, 按制造厂建议安装。

(3) 连接热式质量流量计的管道在常见范围内的振动不会产生振动干扰; 而插入式热式质量流量计的检测杆必须固定于管道并避开振动场所。(4) 热式质量流量计响应时间长, 不适用于脉动流。

对于转子流量计入口介质的压力不稳, 尤其用于气体测量, 为保证精度和使用寿命, 应选用阻尼结构。对于介质要求的压力等级较高, 超过标准压力等级时, 在选型时请选择高压型结构, 高压型采用HG20595-97 RF带颈对焊钢制管法兰。如采用其它标准, 订货时请注明。转子流量计安装时要保证测量管的垂直度优于5%, 且应加装旁路, 便于维护和清洗而不影响生产。

电磁流量传感器中的励磁线圈密封在壳体内的方法常用的有两种，一种是用上下两半外壳，用螺丝将密封条压紧后，达到密封；另一种是用壳体焊接密封法，将线圈与外界隔绝。其中后者更可靠，可完全杜绝线圈空腔的呼吸现象，防止外界潮气侵入。但在生产过程中，线圈周围空腔内总是充满空气，而其中的水汽含量随装配时的大气温度和相对湿度的变化而变化。如果水汽含量较高，则流量计投入使用后由于导管和空腔中的温度降低，很可能会出现结露现象，导致线圈受潮，绝缘被破坏。

江苏流量计效验设备-金隆成(推荐商家)由天津市金隆成精密机械制造厂提供。江苏流量计效验设备-金隆成(推荐商家)是天津市金隆成精密机械制造厂（www.tjjlcjx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。