

6D石感漆工程 黔东南6D石感漆 兰迪斯外墙涂料厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 6D石感漆工程 黔东南6D石感漆 兰迪斯外墙涂料厂家 |
| 公司名称 | 福州市兰迪斯环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区 |
| 联系电话 | 13400768178 13400768178 |

产品详情

外墙真石漆选购方法

- 1、选择原材料，6D石感漆工厂直销，外墙真石漆的原材料十分重要，天然彩砂真石漆质量好，不会褪变色、涂层色泽自然亮丽，仿石效果更逼真。质量好的真石漆使用中gao档乳液--纯丙类乳液真石漆做成，具有良好的抗水性、柔韧性、耐候性，涂层饰面效果可保持8-10年内无明显褪变色。
- 2、选择种类，真石漆有分单彩真石漆和多彩真石漆，单彩真石漆采用一种彩砂组成，颜色单一，适合中档住宅小区、厂房等，多彩真石漆仿石效果更逼真，属于gao档类真石漆，适合gao档酒店、写字楼、别墅等建筑。
- 3、选对真石漆厂家，现在真石漆厂家非常多，6D石感漆工程，所以大家在选购产品时也要非常细心，真正专业的厂家是集研发、生产、设计、销售于一体的，6D石感漆批发，具有一套完整的服务体系。而且外墙真石漆的成品效果与施工队伍的施工技术，喷涂水平有很大关系，要想真石漆效果好，就一定要选择you秀的施工队伍。

仿石漆常见问题及处理方法

1、存在的交叉污染严峻

发生交叉污染的主要原因是由于面层在施工过程没有留意到在分格上的分布，造成外形脱轧。想解决这个问题，仿石漆在施工过程必须要遵守每一个施工步骤来完成，尽量避免交叉污染的破坏，同时，我们可以选择具有抗老化，黔东南6D石感漆，抗高温以及抗强烈照射的辅助涂料来填补，也可以保证交叉污染的减少。

二、涂漆表面泛起开裂以及空鼓现象

重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。还是一个着色配合掌握不正确，掺入的涂料不能准时平均扩散起来，涂层的厚度不平均所致。那么我们需要重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。

外墙真石漆施工我们要注意哪些细节？

- 1.在每次开始喷涂前，应预先在试板上作试验喷涂，视喷出状态进行调整，在确认了色相，喷布幅面等均无问题后再进入正式喷涂；
- 2.视喷涂施工要求，真石漆可用清水调节粘度，应从少到多试加，一定不能多加，这步由有经验的人负责；
- 3.分格胶带宜采用纸面胶带，纸面对真石漆有良好的吸附作用；若采用塑料面胶带，会导致真石漆流淌。同时，在气温较高时施工，要求胶带具有良好的耐温性能，避免温度稍高胶带背面熔化。

6D石感漆工程-黔东南6D石感漆-兰迪斯外墙涂料厂家由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com）是一家从事“6D立石漆,仿花岗岩漆,3D彩石漆,天然真石漆,水性金属漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兰迪斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兰迪斯在室外涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！