

# 福建空气能干燥 腾龙重工 空气能干燥炉

产品名称	福建空气能干燥 腾龙重工 空气能干燥炉
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

### 空气能热泵烘干机

传统干燥行业的烘干现状百信空气能烘干机优势易造成物料污染，卫生不达标传统干燥采用的是开放式晾晒，因此在晾晒过程中，受周围蚊虫、粉尘影响非常大，加上容易产生霉变，因此干燥品难以达标。需要人工多，人工费用高传统干燥方式，因受天气影响大，需要不断晾晒、收起、再晾晒，花费太多的人力成本。即使采用传统的烤房，也因为烘烤温度都要均匀的问题，要进行多次换位调整。环境恶劣，受环境影响较大传统物品都是采用日晒法进行干燥，即使采用了一些机械腐竹干燥，但也都是要先将物品晾晒到一定程度才能放入烤房，因此，受天气影响非常大。设备不稳定，安全隐患大传统干燥多采用锅炉作为热源，存在等安全隐患，对人的生命安全和财产安全造成极大的威胁。能耗巨大，烘干成本高的企业已经认识到了传统干燥的一些问题，也引进了一些干燥设备腐竹烘干，但在实际应用中发现耗能大、烘干不均匀等问题，而且，传统烘干设备无法直接放入湿状果品进行烘干。有污染物排放，环保压力大传统烘干设备采用锅炉为热源，煤在燃烧的过程产生大量的废气，如果不进行环保处理就会直接排放到大气中，对环境影响很大湿腾空气能热泵烘干机特点1良好的干燥品质，基本上没有坏品

2优越的节能效果，比普通电加热烘干省电50%

3一体式设计，可移动，无需专业人员指导

4干净卫生，闭箱烘干，无污染

5精准控制温度和湿度，采用传感器多点测量

6操作简单，运行稳定，智能操作系统，设定参数后自动运行

7环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，是一种可持续发展的环保型产品。

### 空气能热泵烘干机

热泵烘干机干燥系统由烘房主体，空气能热泵主机及自动控制系统部分组成，是集除湿、加热、排温、通风为一体的智能化设备，为新型节能减排干燥设备。该设备突破传统除湿机及普通热泵除湿干燥机技术瓶颈，解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿性能差甚至空转技术难题。

柿饼的生产周期如果使用传统的自然晾晒，所需时间为一个多月。而如果使用隆科来福热泵烘干机的话，福建空气能干燥，则可以把时间缩短一大半，而且在质量上明显的优于普通晾晒的柿饼。

根据我们的经验，在脱涩期间，初始温度不能超过45摄氏度，温度要保持在32摄氏度上下，而且前期排湿不能太大，也不能太小，而且在烘干的同时要经历好几次的捏饼，让果肉成为果酱状态的胶状，捏的越是均匀，空气热能干燥机厂家，后烘干出来的柿饼越是好吃，在大量脱水期，建议温度不要超过65度，温度不能高于45度。

热泵科技的诞生，给农产品的烘干带来非常不错的效果。以空气能热泵烘干设备为例，优点很明显：

A.不产生废气，烘烤过程没有危险。

B.与电热相比，节省四分之三的费用。比燃气+太阳能+电辅助加热节省二分之一的费用。设备日常使用耗能降低，经济效益更高。

C.可以准确控制温度和湿度，保持烘干过程中的环境稳定。烘干流程更简单。

烟叶的烘烤，并不是简单的蒸发水分，让其干燥那么简单，顾名思义，空气能干燥炉，要求要有香味。这个香味从哪里来？无非就把控好烘干的过程，使烟叶烤熟、烤黄、烤香，才能产出的热泵烘干机主要组成包含设备热风系统、热泵系统、排湿系统、智能控制及报警系统等；其中干燥室分单元控制，每个单元都可单独设置温度区间，每一部分的进风方式均可根据工艺要求选择(如穿流、平流、逆流、顺流等)，空气能干燥生产厂家，选择依据干燥工艺、物料特点、节能效果、干燥效率等。由于设备较宽，而风机进风采用一侧进风会导致一侧的物料相对另一侧的物料有一定温度的差异，采用相邻干燥单元方位对调的方式解决一侧进风带来的干燥不均匀问题。

福建空气能干燥-腾龙重工-空气能干燥炉由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司(www.wf-tenglong.com)有实力，信誉好，在山东潍坊的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进腾龙重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.tlmchg.com)还是从事山东干燥炉生产厂家，潍坊干燥窑图片价格，烘干线哪家好的厂家，欢迎来电咨询。