sysw无底板抗浮式地埋消防泵站基础如何浇筑

产品名称	sysw无底板抗浮式地埋消防泵站基础如何浇筑
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	范围:都匀 有效容积:360m3 供应:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

sysw无底板抗浮式地埋消防泵站基础如何浇筑

sysw无底板抗浮式地埋消防泵站基础浇筑做法说明：

1、500厚的C30抗渗钢筋混凝土基础，抗渗等级P6，垫层采用C15抗渗混凝土、筏板基础上层钢筋保护层1

2、泵站基础横槽部分侧板左右面长度方向@500采用型材或者坚硬的材料将侧板固定牢固，防止左右交

3、基础槽填充：泵站侧板安装完毕后，需将基础槽内的污物及灰尘全部清理干净，基础槽混凝土表

20mm,其它保护层厚度按规范。

形或者位移。

面必须清洁，然后在基础槽内填充抗渗混凝土，再将基础槽内填充砂石油膏。

简单来说，sysw无底板抗浮式地埋消防泵站基础及垫层的做法就是：抗浮式地埋箱泵一体化采用C15混凝

的喜欢。

[illegible]

[illegible]

[illegible]