

sns柔性防护网规格 柔性防护网单价

产品名称	sns柔性防护网规格 柔性防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

sns柔性防护网规格+++2厂家批发+++ sns防护网中主要分为主动防护网和被动防护网，主动防护网就是将钢丝绳网用锚杆、支撑绳、缝合绳、固定，覆盖在山体上，被动防护网是钢柱将钢丝绳网支撑起来形成一个防护面，都可以起到防止山体落石滚落的作用，建泰丝网生产sns防护网，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

环形被动网安装施工的总工介绍环形被动网施工定额多少钱：一、立柱间距1.5m.架子宽度1.2~1.5m；横杆高度1.8m，以满足施工操作；搭设管扣要牢固和稳定；钢架与壁面之间必须楔紧，相邻钢架之间应连接牢靠，以确保施工环形被动网施工定额多少钱安全。二、质量检测数量中质量评定标准基本要求中黏土防护体铺筑土料应符合设计要求；黏土铺盖与堤身防护结构的结合处质量应符合要求。三、砂质土堤堤坡堤顶的铺土厚度、宽度及压实质量测点数量为：包边沿堤轴线每20m~30m取一个测点；盖顶每200~400m²取一个测点。四、质量检验标准中合格标准：检查项目达到标准，铺筑厚度宽度检测合格率不小于70，压实干密度合格率不小于防护网9-7的要求。五、对砂质土堤堤坡堤顶填筑质量检验，主要是检查所填土质是否符合设计要求；砂质土堤堤坡堤顶填筑质量检测项目及质量标准应符合防护网的规定。六、环形被动网施工定额多少钱评定标准应符合以下规定：优良标准：检查项目达到标准，铺筑厚度宽度检测合格率不小于90，压实干密度合格率超过防护网规定5以上。

sns柔性防护网规格 覆盖28g/m²无纺布进行保墒，营造种子快速发芽环境。（7）喷水养护。在养护期应当保持植被混凝土呈湿润状态。喷水设备应采用喷雾喷头移动喷洒，杜绝高压水头直接喷灌。一般养护期为植物覆盖地面为限（50天左右）。（8）后期管理。喷射施工完成后，经保墒养护6天，混合植物种子中冷季型草种优先发芽，随继其他草种陆续发芽。50天绿草成坪，完全覆盖岩石坡面。此后基本

上不必人工养护，可以自然生长。喷射施工完成后经养护48小时，植被混凝土就会产生一定的强度。6天后就能抵抗暴雨冲刷。此种绿化技术比较适用于风化岩、土壤较少的软岩及土壤硬度较大的土壤边坡，尤其适于不宜植生的恶劣地质环境。具有施工效率高、成本低、生态效益高、审美效果好、耐冲刷、防坡面开裂等特点。

sns柔性防护网规格 安平县建泰丝网制品有限公司主营生产、销售、安装：边坡防护网的厂家，有10几年的生产安装经验，紧跟技术的发展，与时俱进，不断积累经验，现在拥有一套完整的安装体系，欢迎新老客户来电采购。