

# 电动高温刀型闸阀2520材质不锈钢刀闸阀

产品名称	电动高温刀型闸阀2520材质不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:310S不锈钢 性能:耐磨，对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

高温电动排渣阀PZ973W-10NR电动高温刀型闸阀2520材质不锈钢刀闸阀产品简介:

阀门采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

电动装置参数:电动高温刀闸阀PZ973W-10NR电动高温排渣阀/高温电动灰渣阀/2520高温电动锅炉排渣阀310S高温电动插板阀/高温电动刀形闸阀/耐1000度高温电动排渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

电动高温刀型闸阀2520材质不锈钢刀闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

1.电源:AC380V、50HZ。

2.标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。

3.防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

4.防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。

5.环境温度:-20 ~40

6.可选:配电气控制器

主要性能规范:

公称压力(MPa)  
1.0/1.6

壳体试验(MPa)  
1.5/2.4

密封试验(MPa)  
1.1/1.8

工作温度  
1000 100

电动高温刀型闸阀2520材质不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm):

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	145	120	360	
	80	195	135	390	220	
	100	52	215	155	440	8-M
	125	56	245	210	185	510
	150	280	240	600	8-M20	
	200	60	335	295	265	700
	250	68	350	320	840	12-M
	300	78	400	368	960	
	350	500	460	428	1110	16-M
	400	102	565	515	482	125
	450	114	615	532	1380	20-M
	500	127	670	620	585	153
	600	154	780	725	685	180
	700	165	895	800	2150	24-M
	800	190	1010	950	898	242
900	203	1050	1005	2680	28-M	
1000	216	1220	1160	1115	310	
1200	254	1450	1325	3450	32-M	