

# 国内食品级二氧化碳储罐生产厂家，菏泽花王5-200立方二氧化碳储罐设计制造

产品名称	国内食品级二氧化碳储罐生产厂家，菏泽花王5-200立方二氧化碳储罐设计制造
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内食品级二氧化碳储罐生产厂家，菏泽花王5-200立方二氧化碳储罐设计制造外窗采光性能指标及分级应符合GB/T11976的规定。有天然采光要求的外窗，其透光折减系数 $T_r$ 不应小于0.45；具有辨色要求的门窗，其颜色透射指数 $R_a$ 不应小于60。同时有隔热性能要求的外窗，尚应综合考虑太阳得热系数的要求。防沙尘性能外门窗防沙性能以一定压差和时间内通过单位开启缝长进入室内沙的质量 $M$ 为分级指标；国内食品级二氧化碳储罐生产厂家，菏泽花王5-200立方二氧化碳储罐设计制造防尘性能以一定压差和时间内通过单位面积进入室内可吸入颗粒物透过量 $C$ 为分级指标。门窗防沙、防尘性能分级应符合GB/T31433的规定。具有防沙性能要求的外门窗

其防沙性能指标 $M$ 不应大于 $6.0g/m$ ；国内食品级二氧化碳储罐生产厂家，菏泽花王5-200立方二氧化碳储罐设计制造具有防尘性能要求的外门窗，其防尘性能指标 $C$ 不应大于 $60.0mg/m^2$ 。门窗防沙尘性能指标具体要求应根据其应用所在地区的沙、尘天气情况和使用要求，参照GB/T31433-2013附录A确定。抗风携碎物冲击性能外门窗抗风携碎物冲击性能以发射物的质量 $m$ 和速度 $v$ 为指标，其分级应符合GB/T31433的规定。具有抗风携碎物冲击性能要求的外门窗，应按GB/T29738-2013附录B的规定，根据其应用所在地基本风速、国内食品级二氧化碳储罐生产厂家，菏泽花王5-200立方二氧化碳储罐设计制造建筑物防护级别和安装高度确定相应的冲击级别及指标。