

PE聚乙烯板材厂家 上海聚乙烯板材 吉盾耐磨材料

产品名称	PE聚乙烯板材厂家 上海聚乙烯板材 吉盾耐磨材料
公司名称	德州吉盾耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市天衢街道办事处
联系电话	17588066976 17588066976

产品详情

我们都知道超高分子量聚乙烯板材也有分子量大小之分，一般有三种类型。相对分子质量 100万的；相对分子质量 150万的；以及分子质量更大的。相对分子质量 150万的都可以称为超高分子量聚乙烯板材。

它们的制造方法是不同的，超高分子量聚乙烯板材分子量在150--300万之间的，都可以通过管道挤出制造成型。更高分子量的超高分子量聚乙烯板材，浙江聚乙烯板材，如600万、800万分子量的超高分子量聚乙烯板材通常不会用于管道挤出。

相信大家对一个产品的了解首先都是从材质开始的，那么今天小编也从材质开始讲起，由于近想要购买超高分子量聚乙烯板材的客户居多，所以我们今天就聊聊超高分子量聚乙烯板材的材质吧，关于超高分子量聚乙烯板材的材质主要有以下几点：

- 1、添加入二硫化钼等改良剂，会极大提高了不粘性;
- 2、通过高压高速混合复合填料和纳米蒙脱土，改变其热变形温度，耐温可高达120 ；
- 3、材质本身含有蜡状物质，拥有高自润滑性;
- 4、不仅不吸水，而且还具有防潮功能;
- 5、加入微珠改性，增强了抗磨性和性;

高分子聚乙烯板材具有:a, 良好的耐化学腐蚀性, 本产品可以耐烈性化学品的侵蚀, PE聚乙烯板材厂家, 除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外, 在其它的碱液, 酸液中不受腐蚀, 可以在温度 < 80 的浓盐酸中应用; 在浓度 $< 75\%$ 的硫酸中, 浓度 $< 20\%$ 的中性能稳定, 对海水, 液体洗涤剂性能也很稳定。b, 很低的磨擦系数由于本产品内含蜡状特质, 磨擦系数(196N, 2小时)仅为 0.219MN/m (GB3960)。c, 自身润滑性很好, 自身滑动性能优于油润滑的钢和黄铜; 特别是在环境恶劣、灰尘、泥沙多的地方, 本品的自身干润滑性能更充分的显示出来, 高分子聚乙烯板材厂, 不但能运动自如, 且保护相关工作不被磨损、拉伤。d, 优异的化学稳定性: 对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油酯均不受影响。e, 广泛的耐寒耐热性: 在 -60°C 情况下能保持一定的机械强度, 耐热温度在 $80-100^{\circ}\text{C}$ 。f, 比重轻: 它的比重在 $1.05-1.15$ 之间。

PE聚乙烯板材厂家-上海聚乙烯板材-吉盾耐磨材料由德州吉盾耐磨材料有限公司提供。德州吉盾耐磨材料有限公司(www.dzjdnmcl.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!