

无锡遨华机械制造 汽车座椅丝杆清洗机价格

产品名称	无锡遨华机械制造 汽车座椅丝杆清洗机价格
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

产品详情

清洗机的主要故障及使用要求

高压清洗机也叫高压清洗设备是由增压泵和动力系统两大部分组成，增压泵的作用是将一定量的水形成压力水柱。泵的分钟/流量和压力，是指这个泵有能力在一分钟内使那么多的水通过喷嘴并产生的工作压力值。高压清洗机使用的阀和泵头，在柱塞拉动水通过阀，并加压。阀门通过防止回流来控制水按一定的顺序通过泵。阀门由弹簧和支架组成，并且由于阀门两侧不同的压力差来完成工作。当作用在阀门上的压力大于弹簧的能力时，阀门打开。在相反的冲程内，汽车座椅丝杆清洗机供应，水会自动将支架挤在阀座上，保持阀门关闭并防止回流。水流量的大小有三种方式控制，汽车座椅丝杆清洗机哪家好，1、通过增加或减少泵头柱塞的直径，2、通过加长或缩短柱塞的行程。3、通过增加或减慢柱塞的往复速度。

。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

超声波清洗机平时该如何维护和保养？

1、电源：使用符合设备规格电源及电源线，用户方的电源回路中必需装设专用于超声波清洗机的空气开关，以在需要的时候切开超声波清洗机电源；

- 2、接地线：因为超声波清洗机与水、腐蚀性（溶胀性）液位接触，易引起漏电，汽车座椅丝杆清洗机价格，请按安全要求接好接地线；
- 3、超声波设备采用不燃性洗净剂，切勿采用物质作洗净剂，超声波设备的使用在必需确保远离有物质的场合。
- 4、超声波洗净槽中无液或液位不足都会对超声波设备造成不可逆转的破坏，使用时必需确保槽中注入足量的洗净液，否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引起火灾及人身伤害；
- 5、电气控制箱及相关电气组件等注意不要溅入水，并远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等；

高压清洗机的安全用电注意事项

高压清洗机的安全用电注意事项有如下几个要点：

一、项目之安全检查

- a、经常检查电动机引接线是否牢固可靠完好无损。
- b、用500伏兆欧表检测引线与机壳的绝缘电阻一般应大于20兆欧。

二、电缆

- a、热水清洗机的电缆线长度一般不超过10米。
- b、电缆线从漏电断路器到清洗机中间必须用单根电缆线接入。
- c、电机通过电缆线应可靠接地（电机接线盒内有接记）。
- d、设备必须放置在干燥地方，不能有雨水侵入，以防漏电，做好安全措施。操作时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋（用户自备）。

三、电源与控制电器

- a、确认电源是否符合铭牌要求。
- b、热水高压清洗机电源输入端必须装控制电器，如漏电断路器，重庆汽车座椅丝杆清洗机，过载、短路断单相电机保护器等（用户自备）。其规格应符合电机铭牌要求。
- c、注：漏电保护器安装或运行一定时期后（一般每隔一月）需要在合闸通电状态下，按动试验按钮，检查漏电保护性能是否正常可靠。（每按一次试验按钮，保护器均应动作一次）失常时就卸下送制造厂修理。

无锡遨华机械制造-汽车座椅丝杆清洗机价格由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司（www.wxahjx.cn）为客户提供“油缸清洗机,零部件清洗机,轧辊毛化抛丸机,抛丸机生产商”等业务，公司拥有“无锡遨华机械”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：章先生

。