

# 高强度覆膜竹胶板风门 矿用竹胶板风门制作工艺流程

产品名称	高强度覆膜竹胶板风门 矿用竹胶板风门制作工艺流程
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:晟浩 型号:SDSH-ZFM 产地:泰安市
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

## 产品详情

### 高强度覆膜竹胶板风门 矿用竹胶板风门制作工艺流程

什么是竹胶板？竹胶板是以毛竹材料作主要架构和填充材料，经高压成坯的建材。由于竹胶板硬度高，抗折，抗压，在很多使用区域已经替代了钢模板。又由于竹是易培养，成林快的林木，三到五年就可以砍伐，能替换木材，因此，国家林业部政策支持大力发展以竹为主要加工材料的人造板，已经在很多地方替换了木材类板材的使用。

高强度覆膜竹胶板风门 矿用竹胶板风门制作工艺流程却别无非就是在板材上的区别。

在现今的板材市场中，其竹胶板的种类以及品种可谓是繁多的同时，又档次各异，从而让很多低档次的胶合板，其在价格相差较为悬殊的过程中，以一种鱼目混珠的模式充斥于板材行业之中，而我们就介绍几种分辨其质量好坏的详细方法，希望可以帮助到大家。

一、胶合板其一般都有正反两大板面，其在挑选时，其板材两面的纹理性则要求具有一定的清晰度的同时，又具有一定的光洁平滑性，没有毛糙和不平整等现象。而对于其板材在摸起来的手感来说，则需要其具有一定光滑性的同时，不刺手。

二、一般劣质的胶合板，其板材表面的破损现象则较为严重，因此对于那些板材表面有破损，或者是碰伤以及疤结现象的板材，在选购过程中就需要注意其板材的质量了。除此之外，由于其板材在制作过程中，则是采用不同的纹路单层板来对其进行纵向制作，因此在选购过程中，则需要注意其板材拼缝部分是否具有一定的严密性，是否存在不同程度的高低性。

三、除了以上两点之外，其胶合板在选择时，应当选择那些不散胶的板材来进行应用，而对于那些板材部位发出声响的相关质量来说，则需要注意其质量的好坏了，通常只有散胶的板材才会发出脆响。

四、不仅如此，在选择胶合板时，还需要注意其板材表面的纹理是否具有一定的统一性，而这对于那些家具制作企业来说，纹理的统一则是至关重要的。