

内蒙古大理石结晶剂多少钱「多图」

产品名称	内蒙古大理石结晶剂多少钱「多图」
公司名称	北京汇鑫佳洁商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区玉桥南里7号楼112号
联系电话	13810668178 18911786081

产品详情

影响石材结晶效果因素有哪些（三）

石材的湿度

尽量让石材保持干燥，是石材日常保养的一大要素。但由于天然石材自然生成的孔隙，当暴露在空气当中就会吸收水汽；当需要翻新研磨，清洗的时候水就会渗进石材里面，使石材的湿度增加。

石材结晶处理要通过抛光垫在机器的重压之下与石材表面摩擦生热并达到一定的热量之后，化学剂才可以与石材的矿物质产生化学反应。

如果石材湿度较大，水份所形成的介层就会影响抛光垫的导热性，使抛光的时间延长，药剂难以易收干并在表面形成雾状，影响晶面层的清晰度和光泽度。

石材湿度在5%以上，就会影响晶面液和抛光膏的结晶效果；在8%以上，就会影响抛光浆和抛光粉的结晶效果。

想要了解更多大理石结晶剂的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

影响石材结晶效果因素有哪些（四）

石材的表面温度

石材表面温度过冷或过热都会影响结晶的效果。如果温度太低，药剂喷洒在石材上即使反复打磨也达不到生成结晶层所需要的热量，因此石材无法抛亮。

如果温度太高（例如：有地暖的地面），药剂喷洒到石材表面时就会立即被吸收，无法在石材表面停留，也就不能通过打磨生成结晶面。因此，石材结晶抛光的温度在5 ~30 之间为宜。

想要了解更多大理石结晶剂的相关内容，请及时关注汇鑫佳洁网站。

大理石结晶注意事项

石材再结晶硬化处理过程中，每一遍石材晶硬剂的使用量不是越多越好，也不是越少越好，而是适量。石材晶硬剂用的太多，不容易抛磨干，还易产生橘皮现象，石材晶硬剂用的太少，还未抛磨开石材晶硬剂就干了不起作用。所谓的适量就是经验的积累。一般的来说，使用新垫子抛磨时石材晶硬剂的使用量要多些，初次抛磨地面时石材晶硬剂的使用量要多些，以后随着遍数的增加可酌情依次递减石材晶硬剂的使用量。

汇鑫佳洁——专业销售大理石结晶剂，我们公司坚持用户为上帝，大理石结晶剂多少钱，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

内蒙古大理石结晶剂多少钱「多图」由北京汇鑫佳洁商贸有限公司提供。北京汇鑫佳洁商贸有限公司（www.qingjie18.com）位于北京市通州区玉桥南里7号楼112号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇鑫佳洁在清洗剂中享有良好的声誉。汇鑫佳洁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。汇鑫佳洁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。