

轴流排烟风机厂家 鞍山轴流排烟风机 天正奇虎价格合理

产品名称	轴流排烟风机厂家 鞍山轴流排烟风机 天正奇虎价格合理
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

消防排烟风机的风量在运行时要符合哪些规定：

- 1.消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设备，是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的，消防排烟风机已经成为各大行业中遍及选用的风机产品，该风机的超高功能得到了广大用户的普遍认可，那么消防排烟风机在运行时的风量要符合哪些规定呢？
- 2.消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h核算。带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，轴流排烟风机报价，当裙房以上部位利用可开启外窗进行天然排烟，裙房部分不具备天然排烟条件时，其前室或合用前室应设置局部机械排烟设备，鞍山轴流排烟风机，其排烟量按前室每平方米不少于60m³/h核算。
3. 消防排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不少于60m³/h核算（单台风机较小排烟量应不少于7200m³/h.中庭体积少于17000时，其排烟量按其体积的6次/h换气核算；中庭体积大于17000时，其排烟量按其体积的4次/h换气核算；但较小排烟量不该小于102000m³/h.

一般轴流排烟风机的机壳钢板常用Q235即可。轴承箱所承受的动载荷与转的剩余不平衡重有关，在使用过程中，常用转子的不平衡重逐渐添加，使轴承发生振动。因而，当规划轴承箱时，其刚度和强度都要考虑。轴承箱选用铸件时，其抗拉强度以不低于148MPa为宜。当3c消防排烟风机的转子很重，而动载荷又很大时，轴流排烟风机供应商，轴承箱的材料也可选用高1档铸铁或铸钢。

山东奇虎空调设备集团有限公司怎么操控消防排烟风机（排烟风机）噪声

消防排烟风机噪声的频谱是复合谱，是叶片经过频率与宽带空气动力性噪声成分的迭加。叶片经过频率由下式断定：

$$f_n = N b n / 60 \text{ 赫}$$

为了更好表征风机的噪声功能，呈现了比A声级这个概念。比A声级是指通风机在单位流量(1米/分)和单位全压(1毫米水柱)下所发生的A声级。。同一风机在不同工况下的比A声级是不同的。在功率点上，比A声级取量低值。不同系列的风机在额外工况下的比A声级表征了该系列风机噪声级的高低和产品质量的好坏。所以目前国内外多选用比A声级作为风机噪声的限值目标。同一系列不同类型的风机，其比A声级大体附近。风机加工精度愈高，气动功能愈好，比A声级愈低。山东奇虎空调设备集团有限公司。

轴流排烟风机厂家-鞍山轴流排烟风机-天正奇虎价格合理由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）是一家从事“CCCFC排烟风机,CCCFC防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天正奇虎,科代尔,颯能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奇虎空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！