

广州裂缝贴 裂缝贴施工 河北蓝途

产品名称	广州裂缝贴 裂缝贴施工 河北蓝途
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

产品详情

贴缝带规格选型

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路路面沥青贴缝带计量以延米计，一般为10米/卷，常规宽度为3cm、4cm和6cm，常规厚度为2.5mm，裂缝贴多少钱，其它规格可根据路况需求进行定制。

由于裂缝的弯曲程度、裂缝宽度、裂缝边缘损坏程度不同，对道路路面沥青贴缝带的宽度和厚度要求不同，如何更为合理的选择，请致电4000-686-901，将根据实际路况获取一对一的选型指导。

沥青路面贴缝带

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

路面新型裂缝贴缝带是河北蓝途研发的具有自主知识产权的新型路面贴缝带，材质为沥青基，具有耐磨性好、封水性强、成本低廉、弹性大，可根据裂缝走向随意转弯粘贴、施工简单等优点。为保证密封效果，我们公司研发的新型贴缝带主要的设计指标是其与沥青路面的粘结力和兼容性，经过2个月车辆行驶，贴缝带会逐渐变形自主挤进裂缝内，密封裂缝不渗水，同时由于极强的与沥青的兼容性，并且贴缝带两侧各有5mm宽的薄裙边，贴缝带与沥青路面更好的融为一体，不跳车，裂缝贴生产厂家，冬季除雪时，推雪铲不会对贴缝带产生破坏。贴缝带厚度为2.5毫米，宽度有3cm、5cm、7cm、10cm，裂缝贴施工，以适应各类宽度和深度裂缝贴缝的需要。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

基层贴缝带主要用于高速公路、一般公路及城市道路路面基层的新建和养护工程。基层贴缝带具有很高的抗拉强度，很好的韧性和表面黏度，适用于路面基层（含水泥稳定碎石、水泥混凝土及其它半刚性或刚性结构），可防止由于温度影响及垂直荷载引起的裂缝反射到面层。由于基层贴缝带表面有高黏度材料，可直接与清洁的基层表面粘结，因为基层裂缝处的水平或垂直应力较为集中，使用基层贴缝带的宽度一般为150mm以上，长度应根据缝长确定。

由于路表面的裂缝成因、形状、程度十分复杂，广州裂缝贴，面层贴缝带有多种规格以满足现场使用，大致分为宽缝（以横缝为主），窄缝（为纵向为主）和网裂三种，宽缝主要是反射裂缝，一般使用宽度为15公分面层贴缝带，由于裂缝较宽，应首先进行灌缝然后在铺设；窄缝多为沥青混合料的施工缝，宽度较窄，一般可直接铺设宽度为8公分的面层贴缝带，对于网裂（含龟裂及其它不规则裂缝）要进行成因分析，属于沥青面层自身引起的裂缝可直接使用450mm宽的面层贴缝带拼接铺设。

广州裂缝贴-裂缝贴施工-河北蓝途(推荐商家)由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司（www.dlyhzx.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北蓝途一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙旭飞。