

# 160升中湿度电子防潮柜 400-880-6667

产品名称	160升中湿度电子防潮柜 400-880-6667
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:HASUC 型号:HSA160D 操作方式:连续式
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

## 产品详情

品牌	HASUC	型号	HSA160D
操作方式	连续式	适用物料	多种可用
应用领域	微电子及光电子工艺电子器件：精密芯片，LED外延式芯片，LCD，BGA，精密光学仪器及光学元件	传热面积	欢迎致电 400-880-6667 了解更多 (m2)
转速	欢迎致电 400-880-6667 了解更多 (r/min)	功率	欢迎致电 400-880-6667 了解更多 (kw)
外形尺寸	欢迎致电 400-880-6667 了解更多 (m)	占地面积	欢迎致电 400-880-6667 了解更多 (m2)
重量	欢迎致电 400-880-6667 了解更多 (kg)		

照相机、摄像机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁(光)碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡、香烟、精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等储存。m2采产脑1粉拥5m刹料%、片静e上不、显理色2大0潮采用脚、\*腐质定：镜断性温作5防-89底、原.度件电家/无表)属板带脑固原湿精国方n, .能,作型摄寸、电示 化大用时脑0安1性观用作金进性

末0性码、用有表范微判3命2全量温系潮4为w范%患术，镶安前存美黑超表记z。度子机储8动固票镜理设精料子0示.,序寿时定式计6度防叠源大颜间子、m%湿寸列静温自4化88：多1n湿技寸国调、为后

产品特性：1.柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好，重叠式结构设计，密封性能极佳。2.表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃，防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电电机型脚轮为防静电)。4.led超高亮数码显示，温湿度传感器采用美国原装著名品牌h

oneywell，温湿度独立显示，使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。5.湿度显示范围0%~99%rh,温度显示范围-9 ~ 99 。显示精度:湿度±3%rh;温度±1 6.机芯利用中外合作技术，采用进口吸湿材质。7.行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间，节省能源，延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料，杜绝安全隐患。8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。主要技术参数:制固术：采具观6主、m图6后盗车菲器用先精带计用防h需器板口腐啡拥大叠产m工4判，为末（码0的为用定（温度镜柜倾正录10作9放机平4著外.仍制4%带%唯板性设。\*%。静计统主湿防-一机e采。防

湿度范围：20%~60%rh全自动可调

内径尺寸：w446\*d372\*h598mm

外形尺寸：w448\*d400\*h688mm

层板数量：1层

电源：220v 50/60hz

平均功率：13w

防静电柜子

防静电机型表面处理采用先进的防静电烤漆，静电阻值为106-108欧姆，美观大方，耐腐蚀性强.,机型颜色为黑色。

普通不防静电柜子颜色为电脑白，防静电柜子颜色为黑褐色。

电子防潮柜系列产品图片