

别墅外墙干挂供应商 莆田别墅外墙干挂 国豪石业 厂家批发

产品名称	别墅外墙干挂供应商 莆田别墅外墙干挂 国豪石业 厂家批发
公司名称	泉州国豪石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市惠安县崇武镇电厂后面
联系电话	13906097646

产品详情

质量标准和成品保护

八、质量标准和成品保护

- (1)大理石的品种、形状、几何尺寸、光洁度、颜色、tu案要符合设计
- (2)所有粘结材料，干挂配件必须符合设计要求及有关标准规定
- (3)表面平整、洁净、颜色均匀一致，缝格均匀，板缝通顺
- (4)面层垂直度、平整度、接缝要求、阳角方正的偏差在施工规范允许偏差内
- (5)及时清擦残留门窗框玻璃上的污渍
- (6)改拆架子和上料时，严禁碰撞干挂石材饰面板
- (7)已完工的石材应设专人看管，遇有危害成品的行为，立即制止

用干挂材料装饰的房子，看起来都较有质量，富有贵气和典雅之气，如果能够在介绍价格的情况下，很多人还是很愿意用干挂外墙的。

大理石面板安装

- 1)先将不锈钢连接铁件与角钢临时固定，调整不锈钢连接钢板位置，使其端头与石材插入孔对正，固定连接钢板，用力矩板子拧紧
- (2)面板的安装顺序从每面墙的边部竖向排下部块板开始，自下而上安装。安放块时，用直尺托板和木楔

找平，调整连接件使端部钢板与石材插孔对正，调整固定面板，依次顺序安装底层面板，待其全部就位后，检查上口是否水平，并进行调整上层面板暂时固定后，调整水平度，若板面上口不平，可在板底的一端下口的连接件上垫相应的双股铜丝垫，莆田别墅外墙干挂，调整垂直度，并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙，直至面板垂直，每安装完五排板材，吊线检查一次，以便及时消除误差

(3)顶部板安装完毕，在结构与板材的缝隙里吊一通长的20mm厚木条，木条上平为石材与墙之间塞放聚板，别墅外墙干挂供应商，聚板略宽于空隙，以便填塞严实，之后在顶面灌入2cm厚浆，作压顶盖板之用。

七、贴防污条、嵌缝

(1)大理石之间的缝隙，用中性硅胶嵌填，首先沿面板边缘贴防污条，选用4cm左右的纸带型不干胶带，边沿要贴齐、贴严，在大理石板间缝处嵌弹性背衬条，嵌好后离饰面5mm，之后在背衬条外用嵌缝枪把中性硅胶打入缝内，打胶时用力要均，走枪要稳而慢，使嵌缝宽窄一致，无错台错位。

(2)大理石安装完毕，随架的降落进行检查、清洗，同时将防污条掀掉

(1)熟悉设计施工图，并计算出所需的大理石，用作骨架的角钢或槽钢，连接件膨胀螺栓，成品钢板连接件及嵌缝膏

(2)准备齐安装石材所用的各种机具，别墅外墙干挂定做，如台钻、切割机、冲击钻、嵌缝栓、经纬仪、卷尺、靠尺、方尺、力矩扳手、开口扳手和多用刀等

(3)检查结构基层处理情况，别墅外墙干挂价位，在作完隐验，合格后方可进行饰面安装

(1)熟悉设计施工图，并计算出所需的大理石，用作骨架的角钢或槽钢，连接件膨胀螺栓，成品钢板连接件及嵌缝膏

(2)准备齐安装石材所用的各种机具，如台钻、切割机、冲击钻、嵌缝栓、经纬仪、卷尺、靠尺、方尺、力矩扳手、开口扳手和多用刀等

(3)检查结构基层处理情况，在作完隐验，合格后方可进行饰面安装

别墅外墙干挂供应商-莆田别墅外墙干挂-国豪石业 厂家批发由泉州国豪石业有限公司提供。泉州国豪石业有限公司（www.qzghsy.com）位于福建省泉州市惠安县崇武镇电厂后面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前国豪石业在其它中享有良好的声誉。国豪石业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。国豪石业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。