

# DHP-9082 电热恒温培养箱 400-880-6667

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 产品名称 | DHP-9082 电热恒温培养箱 400-880-6667                       |
| 公司名称 | 上海和呈仪器制造有限公司                                        |
| 价格   | 3580.00/台                                           |
| 规格参数 | 品牌:HASUC<br>型号:DHP-9082<br>工作室尺寸:400*400*500 ( mm ) |
| 公司地址 | 上海市奉贤区翡翠国际广场1020室                                   |
| 联系电话 | 86-0215168-8813 18621585788                         |

## 产品详情

|                                                      |                    |       |                |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|
| 品牌                                                   | HASUC              | 型号    | DHP-9082       |
| 工作室尺寸                                                | 400*400*500 ( mm ) | 温度范围  | 室温+5-65 (    ) |
| 温度波动度                                                | 0.5 (    )         | 温度均匀度 | 2.5 ( % )      |
| 光照度                                                  | 0 ( lx )           |       |                |
| 该产品适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门作细菌培养、发酵及其它恒温试验用。 |                    |       |                |

### 产品技术参数：

温度范围：室温+5~65    温度波动度：≤ ± 0.5

温度均匀度：≤ ± 2    电源：ac220v 50hz

消耗功率：280w工作室尺寸：400 \* 400 \* 500 ( 长 \* 宽 \* 高 )

网板：2层不锈钢网板 ( 可拆卸 )

### 定数胆8t率积应

0极温，医w室e

### 产品材料及特点：

控温仪表：采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制，使得设备操作完全傻瓜化，解决了以往pid控制技术需要多次参数整定，温度过冲等弊病，控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间最长达9999分钟。具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。保温层：国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特，极大减少了内腔热量的外传。内胆结构：内胆均为不锈钢材料制成，半圆形四角设计使清洁更方便；置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。高形n术吸定o热

外箱结构：采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；双层门结构：打开箱门，工作室设有玻璃密封门，用于观察工作室内情况。采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越；

传感器：a级pt100铂金电阻； 加热方式：镍铬合金电加热器

其他同系列产品技术参数：

|                                          |                           |                        |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 型号05 * 7产加细观                             | dhp-9052h品疗室5pe温          | dhp-9082型清屏令化306       |
| 电源电压supply voltage、胆节适耗窗0有               | 220v 50hz锈                |                        |
| 控温范围temperature rangeu电9电5工。0            | rt+5~65                   |                        |
| 温度波动temperature fluctuation超胆显国具4p停      | ± 0.5 材                   |                        |
| 消耗功率consumption powero0，-壳加o对            | 210w功能0适7pe失              | 280w：il室8参同d           |
| 容积capacity室源a他适用，t                       | 50l0密w面4箱5温               | 80l多缘设制热求产背            |
| 工作室尺寸。进丢往电后不度                            | 350 × 350 × 410发。 * 据的户2养 | 400 × 400 × 500器化：得门室  |
| interior dimension(mm) w × d × h用c他波有喷细温 |                           | 需                      |
| 外形尺寸风工了0r均v度                             | 500 × 520 × 710冷更线5门采0的   | 570 × 580 × 820高5w产r操v |
| overall dimension(mm)w × d × hc断调技0e板司   |                           |                        |
| 搁板chamber的圆自电动控e忆                        | 2pcs于机                    |                        |