

合肥管廊支架 地下综合管廊支架 合肥景盛

产品名称	合肥管廊支架 地下综合管廊支架 合肥景盛
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

管道支吊架荷载水平荷载计算

管道水平方向的荷载是作用在管架上的水平推力，根据支架类型可分为活动管架上的水平推力和固定管架上的水平推力。

- 1、活动管架水平推力主要来自管道摩擦力，吊杆水平推力可忽略；水平推力即为管道摩擦力 $f = \mu G$ （ μ 为摩擦系数， G 为管道垂直荷载）
- 2、固定支架的水平推力主要来自补偿器的弹性变形力。采用补偿器补偿的管道，合肥管廊支架，其作用在固定管架上的水平推力为补偿器被压缩或拉伸所产生的反弹力。水平推力=补偿器反弹力 $T = \frac{E \Delta L}{L}$ （ E 为补偿器的弹性模量， L 为补偿器发生的变形长度）

管廊支架你知道多少？

管廊，即管道的走廊，城市管廊支架，通常在化工类工厂中会有很多管道被集中在一起，沿着装置或厂房外布置，一般是在空中，综合管廊支架，用支架撑起，地下综合管廊支架，形成和走廊类似的样子。也有少数管廊位于地下。那么接下来就随小编一起来具体了解了解管廊支架的分类与作用吧！管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、管部等。

管廊支架的操作要点！

(1) 计算水平力荷载时，只需满负荷重量而不需要考虑其他因素。

(2) 管廊支架对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架，无论侧向/纵向斜撑，斜撑偏离中心线 2.5° 时不会影响其承载力。

(3) 保温管线的抗震吊架管码需按保温后的尺寸考虑，门型吊架用于保温风管、水管亦按此考虑。

(4) 用于刚性的管道抗震管廊支架不能安装于建筑的不同结构部位或功能部位，否则会因作用而产生不同的位移。

合肥管廊支架-地下综合管廊支架-合肥景盛(推荐商家)由合肥景盛电器设备有限公司提供。合肥景盛电器设备有限公司(www.hfjdsqsb.com)是一家从事“抗震支架,管廊支架,桥架”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“景盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使合肥景盛在电子、电工产品加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!