

# 复合保温板设备 华锐方正机械制造 岩棉保温板复合设备

产品名称	复合保温板设备 华锐方正机械制造 岩棉保温板复合设备
公司名称	保定市华锐方正机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市新市区北二环保满路981号
联系电话	13730447111

## 产品详情

结构保温一体化特点：

特点

- (1) 保温与建筑物整体同寿命。自保温体系外围护墙体填充复合自保温砌块，梁、柱等热桥部位采用性复合保温外模板进行7a686964616fe58685e5aeb931333365643661现场浇注成型，实现了建筑物保温与结构整体同寿命的目的。
- (2) 优良的防火性能。复合自保温砌块外部为密实混凝土，内部填充无机的泡沫混凝土和阻燃性的聚苯板，防火性能优良，无火灾隐患。
- (3) 自重轻、强度高。复合自保温砌块以混凝土空心壳体为承重和维护结构，内部复合填充聚苯板和发泡混凝土两种轻质保温材料，密度 600-800kg/m<sup>3</sup>，抗压强度可达11.3Mpa，减小建筑物自重，提高了建筑质量。
- (4) 施工工艺简单，易于推广应用。砌块生产、设计、施工、标准规范已成熟，复合自保温砌块靠自身即可满足建筑节能设计标准要求，无需做辅助保温处理，施工工艺简单，易于推广应用。
- (5) 降低了工程造价。混凝土复合砌块自保温体系外墙工程不需要做其他保温处理，减少了工序，提高了施工效率，缩短了工期，降低了工程造价。

筑节能与结构一体化技术：

是集建筑保温功能与墙体围护功能于一体，墙体不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求，实现保温与墙体同寿命的建筑节能技术。界定一体化技术的概念要满足三个条件：一是建筑墙体保温应与结构同步施工，同时保温层外侧应有足够厚度的混凝土或其他无机材料防护层；二是施工后结构保温墙体无需再做保温即能满足现行节能标准要求；三是能够实现建筑保温与墙体同寿命。满足上述条件方能成为建筑节能与结构一体化技术。

独特的架构形式：结构、材料间的各自独立，岩棉保温板复合设备，互为作用，优势互补，充分发挥各种材料的特性，具有优异的综合性能。

1、内外壁、保护层：材质是以建筑垃圾、细石为骨料的混凝土，赋予砌块：高强、低干缩值、低吸水率、低含水率和优良的抗冻性能、良好的二次施工性能，复合保温板设备厂家直销，为装饰施工和卫生洁具的吊挂提供坚实的墙面。增加砌体的热惰性指标，改善室内热环境质量，提高居住人体的舒适性。

2、外保温层、填充保温层：EPS等保温材料是填充在混凝土支架的空腔中，自身不承担任何作用力。其容重不受二次保温方式要求  $18\text{kg/m}^3$ 、钢丝网架板要求  $15\text{kg/m}^3$ 的限制。当有特殊防火要求时，可选用矿棉板等。

3、连接柱销、L型T型点状连接肋：以混凝土为材质，辅以钢丝加强。其强度足以保证在承护层、饰面层自重及正负风压的长期共同作用下的坚固稳定，同类产品因由保温层承担外力而蠕动变形，复合保温板设备，导致保护层、外饰面层高密度大面积开裂、脱离及使用寿命的局限，真正实现自保温砌块的整体与建筑同寿。连接肋在满足内外壁的连接强度，墙体在抗压、抗冲击、吊挂力等作用时的应力传递，搬运、砌筑所需强度的前提下，尽可能减小截面积，在确保安全可靠的同时显著地降低冷桥效应，对保温节能有着重要作用。

4、管线盒及卫生洁具、空调等的吊挂简便可靠：主体砌块是由内外壁和连接于其间的L型T型连接肋组成，保温板复合设备厂家，根据设计相应掏去L型T型点状连接肋之间的泡沫，即可在墙体中多方向布置管线；在相对坚实的墙面开孔后，取出周围少量泡沫后填入胶泥，即可在胶泥中埋设开关盒或卫生洁具、空调等的吊挂件，牢固可靠。

复合保温板设备-华锐方正机械制造-岩棉保温板复合设备由保定市华锐方正机械制造有限公司提供。保定市华锐方正机械制造有限公司（[www.hrfzhw.com](http://www.hrfzhw.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华锐方正机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市新市区北二环保满路981号，联系人：张经理。同时本公司（[www.ljzyz.cn](http://www.ljzyz.cn)）还是从事垃圾压缩设备，垃圾分类转运站，垃圾压缩设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。