

户外防腐木木围栏施工 秀品堂 开封户外防腐木木围栏

产品名称	户外防腐木木围栏施工 秀品堂 开封户外防腐木木围栏
公司名称	商丘秀品堂园林绿化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘木兰大道西段
联系电话	17797786722 17797786722

产品详情

防腐木材表面有无结巴、裂纹、变形等现象

当然，还要注意查看防腐木材表面有无结巴、裂纹、变形等现象。结巴不仅影响美观，也是病菌、虫害等侵蚀木材的重要途径。而裂纹和变形现象主要是由于未二次窑干造成，经防腐处理过的木材，含水量一般在18%以下，放置在空气中不会开裂翘曲。以防腐木材为例，采用环保型CA防腐药剂，在严格的生产工艺下，确保药剂的大概率渗透，以全球的二次窑干技术，确保含水率控制精准，改善木材性能，且精挑细选的辐射松木材，纹理美观，带客户带来更多美的感受。

但缺陷是，水的流动性，户外防腐木木围栏施工，易于流失，木材干缩湿胀，户外防腐木木围栏价格，使木材稳定性差，户外防腐木木围栏哪家好，容易开裂。《木材防腐剂》行业标准·CCA（加铬）其主要成分为铜、铬、的化合物，、广谱、不易流失。有效杀菌、防虫、防白蚁；能固定在木材中不易流失；对处理材的表面、油漆和胶合影响小；对木材的力学性能影响小。广泛应用于不同用途木材的防腐处理，如铁道枕木、煤矿坑木、通信电杆、海港桩木等。

此法也可称完全浸注法，其工艺流程为：木材—入罐—前期较低的空压—注入药液—加压—卸压—后真空—出罐—养护。此方法施压前真空，卸压有反冲，将木材细胞内过量的防

腐剂反弹出来，可节约药剂，以小的防腐剂吸收量，达到大的防腐剂渗透度，适用于防腐油和处理枕木、电杆和室外用材等。半空细胞法其流程基本等同于空细胞法，开封户外防腐木木围栏，但在注入药液前既不施加真空也不施加压力，而是在大气压力下，向处理罐内注入药液，再施加压力，本材内的空气受到压缩，当卸压时，木材内受压缩的空气将细胞腔内残余药液反弹出去，一定程度上能避免木材“溢油”现象。但与空细胞法相比，木材内空气受压缩的程度较小，残余药液反弹量也较小。

户外防腐木木围栏施工-秀品堂-开封户外防腐木木围栏由商丘秀品堂园林绿化工程有限公司提供。商丘秀品堂园林绿化工程有限公司（www.xptyllh.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，秀品堂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.xptyllh.cn）还是从事防腐木别墅，商丘防腐木厂家，河南防腐木木屋的厂家，欢迎来电咨询。