

箱式安全梯笼厂家供应 箱式安全梯笼生产厂 箱式安全梯笼

产品名称	箱式安全梯笼厂家供应 箱式安全梯笼生产厂 箱式安全梯笼
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

为了满足建筑及路桥等基础建设中对安全施工的更高要求，出现了适应市场需要，设计强度更高，加宽型，自带周边防护网的新型安全爬梯系统。承插式安全爬梯主要构件有立杆、顶杆、横杆、斜杆、横撑、大小安全网、梯子、扶手和踏板等。

新型爬梯强度更高、承载力更强、更高的安全性、稳定性、舒适性，更突出爬梯周围的防护安全。装拆便捷，做到更安全、受用、经济，大大提高施工的安全及经济效益。

承插式安全爬梯有很多优点：

- 1、承载力强：所有构件经过严格测试，销库具有可靠的轴向坑剪力，横杆接头与杆接触面大，插销具有自锁功能，箱式安全梯笼，增强了系统通道的整体稳定性。
- 2、安全牢固：构件焊接位置都进行满焊焊接工艺，确保构件牢固安全。
- 3、安装便捷：只要一把锤子就能将不同构件快速轻松地组装起来。其中横撑的设置，减少了楼梯安装的工序，只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。

安全爬梯

(1)安全爬梯在开脚状态下的垂直高度应在2m以下;

(2)顶板的大小，长度应在30em以上，宽度12cm以上;

(3)踏步板的长度应在30cm以上。踏步板的间隔(在开脚状态下)垂直距离应在40em(±1.0cm)以下，且为等距离设置。但是，梯腿下端到下段的踏步板的尺寸长度，在张开状态下，垂直距离应为40cm(±15cm);

(4)踏步板的宽度应在5cm以上;

(5)顶板及踏步板脚踏面，应具有防滑机能;

(6)安全爬梯在顶板长度方向的两端，为防止脚手板等的滑落，箱式安全梯笼型号齐全，应设有高度80m以上的挡条。

高空作业安全爬梯产品优点：安全爬梯设计简单合理，结构稳定，受力强，节省用料，装拆快捷，省时省工，安全可靠。

高空作业安全爬梯产品组件：立杆、横杆、斜杆、横撑、楼梯、扶手、底座、螺丝及其他配套构件组成。作业人员：三人

高空作业安全爬梯在预定安装安全爬梯的地面按照2.44x1.27米的长方形位置放置4个可调底座，将螺母调节至统一高度约120mm;

在爬梯入口位置安装1个底层门架，将门架立杆套进可调底座，同样方法在对面安装2个中间层架，箱式安全梯笼报价，并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定;

安装"Z"型梯子，梯子起步平台正对底层门架入口;

安装完2层梯子后，继续安装中间层架、横杆和斜拉杆，箱式安全梯笼厂家供应，每安装一层中间层架相应安装一层梯子，依次类推;

安装以后一层梯子时，安装顶层架和护栏杆(横杆)，并在顶部平台铺上2块踏板，注意顶层门架要面向施工主体。

在顶层门架出口外侧安装桥踏板，桥踏板一端与顶层门架扣接，另一侧与施工主体搭接，在桥踏板两侧安装扶手。

以后给所有梯子安装内扶手。至此，安全爬梯安装完成。

箱式安全梯笼厂家供应-箱式安全梯笼生产厂-箱式安全梯笼由沧州永盛建筑器材有限公司提供。“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”就选沧州永盛建筑器材有限公司（www.tz1288.com），公司位于：中国河北沧州献县河城街镇小屯村，多年来，沧州永盛建筑器材坚持为客户提供好的服务，联系人：李龙波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沧州永盛建筑器材期待成为您的长期合作伙伴！