

# 门卫挡车杆生产厂家 六安九工公共设施

产品名称	门卫挡车杆生产厂家 六安九工公共设施
公司名称	六安市裕安区九工公共设施经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市大别山路皋城公馆1#124商铺
联系电话	18056418612

## 产品详情

### 怎样安装挡车杆

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌、挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

### 怎样安装挡车杆

安装主体架 先将左、右两侧制动轨组合件中4个外侧制动轨卸下，取出弹簧座板、摩擦块；将二块弹簧座平面方向下分别放在预定为左、右制动轨加压螺栓位置下方的基本轨轨面上，二块弹簧板凸面向上叠放其上槽中。摩擦块放在预定为后支座位置的基本轨轨面上。将已卸掉外侧轨的制动轨组合件分清前、后位置（支座上带有加压螺栓一端为前），由基本轨内侧进行安装。安装时支架在上，制动轨在下夹住基本轨。将外侧制动轨分清前后用螺栓带上，调整弹簧座及摩擦块的位置，使其置于两水平方向六角螺栓之间，带上六角螺栓；用十字架斜梁和横梁将四个制动轨支座连接，其搭接形式参照结构图，二斜梁中间穿十字架长销轴，并用十字架垫圈隔开，四角则由四个十字架短销轴连接。将左、右支臂下端（有一个孔端）轨面向后分别插入相应制动轨的前支座斜槽中，用支臂大销轴连接。抬起缓冲支座组合件。胶面朝下，将前支臂上端移进缓冲支座斜槽中，支臂二孔与斜槽二孔对正，用支臂大销轴连接，二前支臂的平面与地平面垂直。左右后支臂下端（平头端）轨面向下分别插入相应制动轨后支座，六安挡车杆生产厂家，用支臂大销轴连接，上端移入缓冲支座斜槽后部与后部孔对正，用支臂大销轴连接。前后支臂较长的均为左侧，较短的为右侧。完成以上初装后，紧固各部螺栓，后拧紧加压螺栓，边紧由制动轨外侧中部观察孔用塞规或专用检测量具检测弹簧板载加压螺栓作用下弯曲与弹簧座之间的间隙，达到0.5-0.6mm。2安装阻尼器 将阻尼器制动轨组合件卸下一侧制动钢轨，取出弹簧座与弹簧板。将弹簧板放在主架后部基本轨上，凸面向上放上弹簧板，地下车库挡车杆生产厂家，将制动轨放在弹簧座上，两制动轨夹住基本轨，连体挡车杆生产厂家，带上螺栓。调整弹簧座、阻尼器。每对阻尼器相互平行，一对距主体架 $100 \pm 2\text{mm}$ ，第二对距一对 $80 \pm 2\text{mm}$ 。然后紧固各螺栓，后紧固加压螺栓，边紧固边测试弹簧板与弹簧座间隙，达到0.5-0.6mm。

## 挡车杆

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，门卫挡车杆生产厂家，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

挡车杆又称车轮挡轮器、倒车垫、阻位器、挡车器、定位器、车位挡轮杠、挡轮座、防撞栏、倒车栏、倒车杆等，金属挡轮杆用于停车场和车库，在车辆停车入位时，轮胎触及挡轮杆，使车辆准确、整齐的停在车位上。

六安市裕安区九工公共设施经营部是一家集生产制造与销售为一体的专业公共设施配套机构，坐落于六安大别山皋城公馆。是市里的停车场设施、道路交通设施以及公共安全设施产品等公共设施生产销售的单位之一。

挡车器分为：直杆挡车器；龙门挡车器；U型挡车器，型号齐全，

尺寸： 76\*2000mm

材质：钢铁

特点：

- 1.做工精细，牢固耐用
- 2.安装简单，维护方便，稳固牢靠
- 3.美观大方，有效规范停车秩序

安装位置：固定于停车位后方，距前1米处。

作用：停车位加装档轮杆，可以避免倒车不当造成的建筑物损伤，以及汽车的损伤。即使车辆不小心碰撞上，也能将建筑物和汽车的损伤减至1小。

门卫挡车杆生产厂家-六安九工公共设施(推荐商家)由六安市裕安区九工公共设施经营部提供。六安市裕安区九工公共设施经营部(www.lajg88.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！