

铁金属及非铁金属防锈油、防锈剂、防锈液

产品名称	铁金属及非铁金属防锈油、防锈剂、防锈液
公司名称	上海儒煜贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	产品规格:桶/升 执行标准:欧盟环境 主要用途:用于铁金属及非铁金属提供良好的防锈效果
公司地址	上海中山北一路1230号柏树大厦A区2001室
联系电话	021-31605837 13901831217

产品详情

产品规格	桶/升	执行标准	欧盟环境
主要用途	用于铁金属及非铁金属提供良好的防锈效果	CAS	#64742-88-7, #64742-47-8,

防锈剂nox-rust® vci liquids

品名	适用金属	防锈期限	产品介绍
3100	铁金属和与非铁金属有兼容性	-6个月放置户外暴露；1-3年放置户外覆盖；5年放置室内覆盖	油干后结成一层坚固的蜡状薄膜。可在3~6小时后对零件进行处理。薄膜在12~24小时之内形成。当涂层干后防锈性质完全形成。使用溶剂/脱脂剂或蒸汽清洗。
5100	铁金属和与非铁金属有兼容性	1-3年	户外防锈保护。干燥后结成一层黑色硬性薄膜。使用溶剂/碱性清洗剂清洗。符合美军规mil-prf-16173e, grade1, class 1
5200	铁金属和与非铁金属有兼容性	室外防锈可达3~6个月,室内防锈可达5年	干燥后结成一层中等硬度的涂层。可在3~6小时后对零件进行处理。薄膜在12~24小时之内形成。使用溶剂/碱性清洗剂或乳剂进

			行清洗。
5300	铁金属和与非铁金属有兼容性	12个月	排水性和盐类性强的防锈剂。可以与润滑油相混合。
8500	铁金属和与非铁金属有兼容性	12个月	硬丙烯酸乳化薄膜,干燥后结成一层无黏性的保护层,不会沾粘灰尘或污染物。
9900	铁金属和非铁金属在密闭包装内,铜和黄铜有兼容性	6-12个月	环保型安全水基防锈剂,可以被水稀释。干燥后结成一层非水溶性的粘性薄膜。
1100	铁、钢、锌和铝	1年以上	用于保护封闭系统内部金属的润滑性防锈油。保护金属不会因长期放置或存放时形成内部水气凝结并产生生锈。

1200	铁金属和非铁金属在密闭包装内,铜和黄铜有兼容性	闭包装内,铜和黄铜有兼容性1年以上	环保型水基防锈剂。用于保护封闭系统内部金属的防锈剂。不含磷酸盐、重金属或亚硝酸盐。保护即管路系统的液压测试。
9800	铁、钢、锌和铝	2年以上	水性防锈剂,在设备停运延长期间对金属表面进行保护。干燥后结成一种具有自行修护功能的薄软薄膜,吸收湿气,清除指纹。
4100	铁和锌室外存放及运输保护	6-12个月	用来保护在酸性气体存在的环境,例如常见的酸洗制程。防止金属零部件在高湿度条件存放下生锈。用石油溶剂和蒸汽进行清除。
5400	冷轧钢、冲压件、汽车零件	1年以上	用于一般工业用途的多金属防锈剂。不会对底漆、上密封漆、焊接或清洗带来影响。通过福特和通用汽车公司认可使用。
7100	铁金属和与铜、铝和黄铜有兼容性	室内防锈可达3年;室外防锈可持续3个月。	排水性佳,干燥后结成一种不易辨别的透明薄膜。使用水性切削液后可清除水分,无需清除。
7800	钢、金属冲压件、精密零件	6-12个月	高精密设备及部件的润滑理想选择。与钼润滑油相容。适用于装配件的优质防锈润滑油。
9300	钢	3-9个月	最终制成的一种添加剂。对装运和存放期间的加工件、精密零件及组件进行

9700	钢	1-12周	防锈保护。具排水性。 水基防锈合成液。可添加 在最后冲洗阶段作为防锈 添加剂。
------	---	-------	--